



ODELEC-NOLLET

MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4

GENIE CLIMATIQUE > CHAUFFE EAU > ACC CHAUFFE EAU > MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4

<https://odelec-nollet.fr/default-thamt521720.html>

Description

Modèle 3/4" NF

FONCTION

Mitigeurs thermostatiques pour installations domestiques ou collectives

Les mitigeurs 5217 se placent soit sous le chauffe eau, soit en entrée de salle d'eau, de douches ...pour assurer le confort et la sécurité des utilisateurs.

CONSTRUCTION

Corps laiton non dézincifiable, chromé

Ressort acier inox, obturateur PSU (Polysulfone)

Joints EPDM

Ressort inox

Bouton de manœuvre ABS

Les mitigeurs sont livrés avec clapets et filtres,

Les matériaux des pièces du mécanisme ont été choisis en fonction de leur excellente résistance aux dépôts calcaires

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Plage de réglage de l'eau mitigée : 30 - 50°C

Précision : +/- 2°C

Pression statique maxi 10 bar / Dynamique : 5 bar

Température maxi 85°C pour l'alimentation EC

Température maxi conseillée en alimentation EC pour éviter les dépôts calcaires : $\leq 65^{\circ}\text{C}$(selon norme NF079 doc8)

Rapport maxi entre les pressions EF/EC ou EC/EF 2:1

Différence mini entre les températures EC et EM pour un fonctionnement optimal : 15°C

Débit mini pour un fonctionnement optimal :

4 l/mn (1/2")

6 l/mn (3/4")

Fonction anti-brûlure :

En cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le débit d'eau mitigée est instantanément stoppé.

Fonction anti "douche froide" :

Anti-choc thermique : fermeture instantanée en cas de coupure d'eau chaude

INSTALLATION ET REGLAGES

Faire impérativement un rinçage de l'installation pour éviter que des impuretés en circulation viennent perturber le bon fonctionnement de l'appareil.

Respecter les prescriptions données par la notice d'installation. Montage toutes positions,

Entrée eau chaude : signalée par la lettre H / (HOT)

Entrée eau froide : signalée par la lettre C / (COLD)

Sortie mitigée : signalée par les lettres MIX

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	THERMADOR
Ean13	8016615219678
Fournisseur	THERMADOR
Référence Odelec-Nollet	000776029

Images du produit



