



ODELEC-NOLLET

SURPRESSEUR FILAIRE

Sanitaire - Chauffage > Plomberie > Pompage - Relevage > Groupe de surpression > SURPRESSEUR FILAIRE

<https://odelec-nollet.fr/metabo-surpresres-filaire-hww-3300-25-g-100706416.html>

Description courte

Marque : METABO

Fabricant : METABO

Référence : MET600968000

Surpresres FILAIRE HWW 3300/25 G



Description

Surpresres FILAIRE HWW 3300/25 G

Description

- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Cuve sous pression pour l'alimentation économique et silencieuse en eau
- Interrupteur manométrique sur la cuve pour l'activation automatique en cas de forte consommation d'eau
- Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel
- Pour l'arrosage du jardin avec 1 ou 2 arroseurs
- Pour courant alternatif monophasé

Avantages

- Pour l'alimentation automatique en eau pour l'arrosage du jardin, le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la recirculation d'eau claire
- Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée
- Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe
- Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel

Inclus

- Clapet anti-retour
- Bande d'étanchéité

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	METABO	
Ean13	4007430239587	
Référence fabricant	600968000	
Caractéristiques produit	Puissance absorbée nominale	900 W
	Débit max.	3300 l/h
	Hauteur de refoulement max.	45 m
	Pression max.	4.5 bar
	Hauteur d'aspiration max.	8 m
	Pression de mise en marche approx.	1.4 bar
	Pression d'arrêt approx.	3.2 bar
	Raccord d'aspiration	Filet intérieur 1"
	Raccord de refoulement	Filet intérieur 1"
	Capacité de la cuve approx.	24 l
	Corps de pompe	Fonte grise
	Type de protection IP	IP X4
	Arbre d'entraînement	Acier inoxydable
	Cuve	Acier
	Nombre de turbines	1
	Dimensions	485 x 275 x 585 mm
	Poids	16.2 kg
	Longueur de câble	1.5 m
	niveau sonore	66 dB(A)
	Niveau de puissance acoustique (LwA)	78.4 dB(A)
	Incertitude de mesure K	3 dB(A)
	Categorie produit	reservoir
	QC Carton	1
QCT	CT	
Document(s)		
• Fiche		
Ean13	4007430239587	
Fournisseur	METABO	
Référence Odelec-Nollet	143000498	

Images du produit



