



ODELEC-NOLLET

# HUBLOT LED 20W IP65 ROND 4K BL

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Hublot > HUBLOT LED 20W IP65 ROND 4K BL

<https://odelec-nollet.fr/aurora-utilite-hublot-led-polyc-240v-20w-ip65-ik06-rond-840-bl-100882528.html>

## Description courte

---



Marque : Aurora

Fabricant : Aurora

Référence :ALUENBH12040

Hublot LED polycarbonate 240V 20W IP65 IK06 rond 4000K blanc

## Description

---

Hublot LED polycarbonate 240V 20W IP65 IK06 rond 4000K blanc

## Description

Utilite™ est une alternative efficace et puissante aux hublots fonctionnels traditionnels disponible désormais jusqu'au 30W ! Conçu spécifiquement autour de la technologie LED, son boîtier en polycarbonate résistant offre une protection parfaite pour les installations industrielles, commerciales et résidentielles.

# Informations complémentaires

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix    | 0.000000   |
| Marque                   | Aurora   |
| Ean13                    | 5055155498924  |
| Référence fabricant      | ENBH12040  |
|                          | Puissance (W) 20   |
|                          | Flux lumineux (lm) 2000  |
|                          | Température de couleur 4000  |
|                          | Faisceau 120   |
|                          | Finition Blanc   |
|                          | Type Non gradable  |
|                          | facteur de puissance (cos phi) 0.5   |
|                          | adapté à un montage en saillie OUI   |
|                          | appareillage fourni OUI  |
|                          | adapté à un montage en applique OUI  |
|                          | indice de protection (IP) IP65   |
|                          | puissance du système (W) 20  |
|                          | Tension nominale (Un) (V) 220  |
|                          | Couleur blanc  |
|                          | indice de rendu des couleurs CRI 80-89   |
|                          | Indice de protection contre les chocs (IK) IK06  |
|                          | Température de couleur (K) 4000  |
| Caractéristiques produit | émission de lumière direct   |
|                          | Angle de faisceau faisceau très extensif >80°  |
|                          | répartition lumineuse symétrique   |
|                          | hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 72  |
|                          | adapté à un montage au plafond OUI   |
|                          | appareillage driver LED courant constant   |
|                          | hauteur/profondeur (mm) 72   |
|                          | diamètre externe (mm) 221  |
|                          | classe de protection II  |
|                          | puissance de lampe acceptée (W) 20   |
|                          | QC Boite 1   |
|                          | QCT PF   |
|                          | QC Caisse 10   |
|                          | <b>Document(s)</b>   |
|                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li></ul> |
| Ean13                    | 5055155498924  |
| Fournisseur              | Aurora   |
| Référence Odelec-Nollet  | 111000341  |



