



ODELEC-NOLLET

PAIRE DE BARRIERES HYPERFREQUE

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction - Alarme - Incendie > Accessoire - Pièce détachée > PAIRE DE BARRIERES HYPERFREQUE

<https://odelec-nollet.fr/comelit-immotec-paire-de-barrieres-hyperfrequence-hauteur-1-5m-100677792.html>

Description courte

Marque : COMELIT-IMMOTEC

Fabricant : COMELIT-IMMOTEC

Référence : CMI30008502

Paire de barrières hyperfréquence, hauteur 1,5M

RESEAU SOCODA



Description

Description

Paire de barrières Hyperfréquence comprenant TX et RX en bande K à 24 GHz avec 4 canaux sélectionnables, dans boîtier à poser au sol ou dans un socle art.30008533, hauteur 1,5 m, largeur 250 mm, profondeur 200 mm, portée maxi 250 m en champ libre, alimentation 220 Vca avec alimentation intérieure de 13,8 Vcc / 2,5 A et logement batterie jusqu'à 7 Ah, consommation RX 200 mA, TX 200 mA, entièrement câblée et avec instrument interne pour l'alignement et l'étalonnage sur place avec réglage constant de la sensibilité et du retard, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP54, température de service de -25 à +50°C, relais de sortie pour alarme et vandalisme.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	COMELIT-IMMOTEC
Ean13	8023903224092
Référence fabricant	30008502
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• 30008502 - fiche technique fiche technique .pdf 259 kb• 30008502 - declaration of conformity 30008502 déclarations de conformité .pdf 204.7 kb• L'univers de comelit dépliant .pdf 9.0 mb
Ean13	8023903224092
Fournisseur	COMELIT-IMMOTEC
Référence Odelec-Nollet	173002634

Images du produit



