



ODELEC-NOLLET

BARRIERE IR TERMINALE TX A 3 R

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Système infrarouges > BARRIERE IR TERMINALE TX A 3 R

<https://odelec-nollet.fr/comelit-immotec-barriere-ir-terminale-tx-a-3-rayons-hauteur-1-5m-100677236.html>

Description courte

Marque : COMELIT-IMMOTEC

Fabricant : COMELIT-IMMOTEC

Référence : CMI30008515

Barrière IR terminale TX A 3 rayons, hauteur 1,5M





Description

Description

Barrière simple à rayons infrarouges terminale avec 3 rayons TX, dans boîtier à poser au sol ou dans un socle art.30008533 (optionel), hauteur 1,5 m, largeur 250 mm, profondeur 200 mm, portée maxi 250 m en champ libre, alimentation 220 Vca avec alimentation intérieure de 13,8 Vcc / 2,5 A et logement batterie jusqu'à 7 Ah, consommation 150 mA, nécessite la synchronisation par câble pour TX et RX, système à leds pour l'alignement et l'étalonnage, accessoires de câblage pour une installation extérieure étanche IP54, température de service de -25 à +65°C avec régulation de température 45 W 24 Vca, relais de sortie pour alarme, vandalisme et hors service(brouillard).

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	COMELIT-IMMOTEC
Ean13	8023903223972
Référence fabricant	30008515
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• 30008515 - fiche technique fiche technique .pdf 259 kb• 30008515 - declaration of conformity 30008515 déclarations de conformité .pdf 204.9 kb• L'univers de comelit dépliant .pdf 9.0 mb
Ean13	8023903223972
Fournisseur	COMELIT-IMMOTEC
Référence Odelec-Nollet	173002637

Images du produit



