



ODELEC-NOLLET

# GRACE BLC LED 12W/4000K IP44

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > GRACE BLC LED 12W/4000K IP44

<https://odelec-nollet.fr/aric-grace-downlight-ip20-44-led-integ-12w-4000k-1150lm-autorise-vol-2-100221317.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50334

Downlight IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 12W 4000K, flux sortant 1150lm, autorisé Vol.2



## Description

Downlight IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 12W 4000K, flux sortant 1150lm, autorisé Vol.2

## Description

Le downlight IP44 GRACE 12W 11500lm de chez ARIC est réputé pour son confort d'éclairage et sa polyvalence d'utilisation. Avec le système d'alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.

Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière agréable.

Ses dimensions d'encastrement standards (Découpe 130mm, Diamètre de recouvrement 145mm), lui permettent d'être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d'attente.

Son indice de protection IP44, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.

Le downlight GRACE 12W 4000K est équipé d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairage optimisé.

Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de l'éclairage.  
Il est disponible en version 5W 3000K et 4000K, 7W 3000K et 4000K et 17W 4000K.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070503347	
Référence fabricant	50334	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance de lampe acceptée (W)	12,00
	puissance du système (W)	12,83
	hauteur/profondeur (mm)	75,00
	diamètre externe (mm)	145,00
	flux lumineux utile (lm)	1150
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	plastique
	répartition lumineuse	symétrique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP44
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	réglabilité	non ajustable
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20/44
	IK	IK02
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	25 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 12 W / 12,83 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 63 mA
	Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,94
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	90 °
	Flux lumineux total	1150 lm
	Efficacité lumineuse	89,6 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	30000 h
	Nbre de on/off	15000
	Poids net	203 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. Salle d'eau : autorisé Vol.2 Extérieur protégé
	Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium surmoulé.
	<b>Document(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cmc</li><li>• Fiche</li><li>• Notice</li><li>• Notice</li><li>• Télécharger la fiche avec prix</li></ul>		
Ean13	3170070503347	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004443	



