



ODELEC-NOLLET

# ORIA LED BLC 10W/4000K 650LM

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > ORIA LED  
BLC 10W/4000K 650LM

<https://odelec-nollet.fr/alic-oria-led-hublot-plafonnier-ip54-ik10-led-integ-10w-4000k-650lm-100221083.html>

## Description courte

---

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50321

Hublot / Plafonnier, rond Ø270mm, corps polycarbonate blanc, IP54  
IK10 autorisé volume 2, avec LED intégrée 10W 4000K, flux sortant  
650 lumens, 25000H



## Description

---

Hublot / Plafonnier, rond Ø270mm, corps polycarbonate blanc, IP54 IK10 autorisé volume 2, avec LED intégrée 10W 4000K, flux sortant 650 lumens, 25000H

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070503217	
Référence fabricant	50321	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	10,60
	hauteur/profondeur (mm)	93,00
	diamètre externe (mm)	270,00
	flux lumineux utile (lm)	650
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	émission de lumière	direct
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP54
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	Utilisation	intérieure / extérieure
	IP	IP54
	IK	IK10
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur/Plafond - surface
	Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	48 LED SMD 2838 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.6 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 51 mA
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	Facteur de puissance	0,94
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	120 °
	Flux lumineux total	650 lm
	Efficacité lumineuse	61.32 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
	Durée de vie moyenne	25000 h
	Nbre de on/off	12500
	Poids net	0.58 kg
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.2
	DEEE	0,17 EUR
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul>	
	Ean13	3170070503217
	Fournisseur	ARIC
Référence Odelec-Nollet	108004430	



