



ODELEC-NOLLET

BORNE CALEO 1 75 VERT E27

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > BORNE CALEO 1 75 VERT E27

<https://odelec-nollet.fr/aric-caleo-1-borne-ext-ip44-ik07-vert-e27-100w-max-lampe-non-incl-haut-73cm-100221212.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI1799

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium vert RAL 6005, finition brillante, douille E27 100W max. Lampe non fournie.



Description

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium vert RAL 6005, finition brillante, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																										
Marque	ARIC																																																										
Ean13	3170070017998																																																										
Référence fabricant	1799																																																										
	<table><tr><td>nombre de lampes/modules</td><td>1</td></tr><tr><td>diamètre (mm)</td><td>160,00</td></tr><tr><td>tension nominale (Un) (V)</td><td>230</td></tr><tr><td>matériau du boîtier/corps</td><td>aluminium</td></tr><tr><td>douille</td><td>E27</td></tr><tr><td>couleur du boîtier/corps</td><td>vert</td></tr><tr><td>classe de protection</td><td>I</td></tr><tr><td>appareillage</td><td>non requis</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Utilisation</td><td>extérieure</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP44</td></tr><tr><td>IK</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Classe</td><td>Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre</td></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>850°C</td></tr><tr><td>Mode de montage</td><td>Sol - surface</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°1</td><td>corps aluminium vert 6005 brillant</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°2</td><td>diffuseur / vasque polycarbonate (PC)</td></tr><tr><td>Orientation du produit</td><td>fixe</td></tr><tr><td>Nombre et type de source</td><td>Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie</td></tr><tr><td>Douille / Culot</td><td>E27</td></tr><tr><td>Puissance nominale / absorbée</td><td>1 x 100 W / 100 W</td></tr><tr><td>Tension / Fréquence / Intensité</td><td>230 V ; 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Driver / Alimentation</td><td>Direct sur réseau sans alimentation</td></tr><tr><td>Facteur de puissance</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Température d'utilisation</td><td>-20 °C / +35 °C</td></tr><tr><td>Variation</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Poids net</td><td>2610 gr</td></tr><tr><td>Applications spécifiques</td><td>Balisage Extérieur résidentiel</td></tr></table>	nombre de lampes/modules	1	diamètre (mm)	160,00	tension nominale (Un) (V)	230	matériau du boîtier/corps	aluminium	douille	E27	couleur du boîtier/corps	vert	classe de protection	I	appareillage	non requis	indice de protection (IP)	IP44	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07	Utilisation	extérieure	IP	IP44	IK	IK07	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Résistance au feu	850°C	Mode de montage	Sol - surface	Matières / Coloris n°1	corps aluminium vert 6005 brillant	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)	Orientation du produit	fixe	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Douille / Culot	E27	Puissance nominale / absorbée	1 x 100 W / 100 W	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C	Variation	dépend de la lampe utilisée	Poids net	2610 gr	Applications spécifiques	Balisage Extérieur résidentiel
nombre de lampes/modules	1																																																										
diamètre (mm)	160,00																																																										
tension nominale (Un) (V)	230																																																										
matériau du boîtier/corps	aluminium																																																										
douille	E27																																																										
couleur du boîtier/corps	vert																																																										
classe de protection	I																																																										
appareillage	non requis																																																										
indice de protection (IP)	IP44																																																										
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07																																																										
Utilisation	extérieure																																																										
IP	IP44																																																										
IK	IK07																																																										
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre																																																										
Résistance au feu	850°C																																																										
Mode de montage	Sol - surface																																																										
Matières / Coloris n°1	corps aluminium vert 6005 brillant																																																										
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)																																																										
Orientation du produit	fixe																																																										
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie																																																										
Douille / Culot	E27																																																										
Puissance nominale / absorbée	1 x 100 W / 100 W																																																										
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz																																																										
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation																																																										
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée																																																										
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C																																																										
Variation	dépend de la lampe utilisée																																																										
Poids net	2610 gr																																																										
Applications spécifiques	Balisage Extérieur résidentiel																																																										
Caractéristiques produit																																																											
	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix																																																										
Ean13	3170070017998																																																										
Fournisseur	ARIC																																																										
Référence Odelec-Nollet	108001154																																																										
Couleur	Vert																																																										



