



ODELEC-NOLLET

KIT TIPO C ALU XL6 40 3000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > KIT TIPO C ALU XL6 40 3000K

<https://odelec-nollet.fr/aric-tipo-encastre-carre-orient-nickel-a-module-led-xl6-40-6w-3000k-590lm-incl-100223128.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI51099

Encastré carré, orientable, nickel, avec module LED XL6 40° 6W 3000K 590 lumens inclus



Description

Encastré carré, orientable, nickel, avec module LED XL6 40° 6W 3000K 590 lumens inclus

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070510994 | |
| Référence fabricant | 51099 | |
| Caractéristiques produit | nombre de lampes/modules | 1 |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 6,00 |
| | puissance du système (W) | 7,20 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 68,00 |
| | longueur (mm) | 85,00 |
| | largeur (mm) | 85,00 |
| | flux lumineux utile (lm) | 590 |
| | température de couleur (K) | 3000 |
| | tension nominale (Un) (V) | 220-240 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | couleur du boîtier/corps | aluminium |
| | répartition lumineuse | symétrique |
| | classe de protection | II |
| | indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| | indice de protection (IP) | IP20 |
| | Indice de protection contre les chocs (IK) | IK02 |
| | appareillage | driver LED courant constant |
| angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° | |
| réglabilité | rotatif et orientable | |
| | Document(s) | |
| | <ul style="list-style-type: none">CmcFicheNotice | |
| Ean13 | 3170070510994 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108004319 | |



