



ODELEC-NOLLET

AQUASOL MINI C 3X1W 12 BLC FR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré sol > AQUASOL MINI C 3X1W 12 BLC FR

<https://odelec-nollet.fr/aric-aquasol-mini-c-encastre-de-sol-exterieur-led-100222862.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI5139

Encastré de sol Extérieur LED



Description

Encastré de sol Extérieur LED

Informations complémentaires

| | |
|--------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | ARIC |
| Ean13 | 3170070051398 |
| Référence fabricant | 5139 |
| | largeur d'encastrement (mm) 125,00 |
| | largeur (mm) 131,00 |
| | tension nominale (Un) (V) 230 |
| | flux lumineux utile (lm) 280 |
| | température de couleur (K) 6000 |
| | matériau du boîtier/corps aluminium |
| | type de tension AC |
| | indice de rendu des couleurs CRI 70-79 |
| | indice de protection (IP) IP67 |
| | Utilisation extérieure |
| | IP IP67 |
| | IK IK09 |
| | Classe Classe 2 - double isolation |
| | Résistance au feu 650°C |
| | Mode de montage Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| | Matières / Coloris n°1 corps aluminium |
| | Matières / Coloris n°2 anneau / collerette / face inox 304 (A2) |
| | Orientation du produit fixe |
| | Nombre et type de source 3 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Caractéristiques produit | Puissance nominale / absorbée 1 x 3 W / 3,5 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité 230 V ; 50/60 Hz ; 37 mA |
| | Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable) |
| | LOR (Light Output Ratio) 100 % |
| | Facteur de puissance 0,44 |
| | Température de couleur 6000 K |
| | IRC / Ra 70 - 79 |
| | Faisceau 10 ° |
| | Flux lumineux total 280 lm |
| | Efficacité lumineuse 80 lm/W |
| | Température d'utilisation -20 °C / +35 °C |
| | Durée de vie moyenne 30000 h |
| | Nbre de on/off 15000 |
| | Poids net 1290 gr |
| | Compatible minuterie OUI |
| | Compatible détection OUI |
| | Recommandations d'installation Protection thermique par fusible. |
| | Câblage Précâblage H05RN-F 2x1 mm² 3m. |
| | Autres commentaires Source orientable +/- 15°. Température de contact : 31°C. Flux utile : 265 lm. |
| | Document(s) |
| | Fiche |
| | Notice |
| | Télécharger la fiche avec prix |
| Ean13 | 3170070051398 |
| Fournisseur | ARIC |
| Référence Odelec-Nollet | 108002995 |



