



ODELEC-NOLLET

# ROSA 400 E27 1/2 ARGENT S/LP

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Mat - Lanterne > ROSA 400 E27 1/2 ARGENT S/LP

<https://odelec-nollet.fr/atic-rosa-400-boule-e27-pour-mat-standard-o60-mm-100221715.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI2057

Boule E27 pour mât standard Ø60 mm



## Description

Boule E27 pour mât standard Ø60 mm

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000																																																										
Marque	ARIC																																																										
Ean13	3170070020578																																																										
Référence fabricant	2057																																																										
Caractéristiques produit	<table><tr><td>nombre de lampes/modules</td><td>1</td></tr><tr><td>tension nominale (Un) (V)</td><td>230</td></tr><tr><td>diamètre (mm)</td><td>400,00</td></tr><tr><td>douille</td><td>E27</td></tr><tr><td>matériau du boîtier/corps</td><td>plastique</td></tr><tr><td>couleur du boîtier/corps</td><td>noir</td></tr><tr><td>classe de protection</td><td>II</td></tr><tr><td>appareillage</td><td>non requis</td></tr><tr><td>indice de protection (IP)</td><td>IP44</td></tr><tr><td>Indice de protection contre les chocs (IK)</td><td>IK08</td></tr><tr><td>Utilisation</td><td>extérieure</td></tr><tr><td>IP</td><td>IP44</td></tr><tr><td>IK</td><td>IK08</td></tr><tr><td>Classe</td><td>Classe 2 - double isolation</td></tr><tr><td>Résistance au feu</td><td>650°C</td></tr><tr><td>Mode de montage</td><td>Sur mât</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°1</td><td>support : patère / barre / base thermoplastique noir</td></tr><tr><td>Matières / Coloris n°2</td><td>boule / globe méthacrylate (PMMA) demi-argenté</td></tr><tr><td>Orientation du produit</td><td>fixe</td></tr><tr><td>Nombre et type de source</td><td>Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie</td></tr><tr><td>Douille / Culot</td><td>E27</td></tr><tr><td>Puissance nominale / absorbée</td><td>1 x 150 W</td></tr><tr><td>Tension / Fréquence / Intensité</td><td>230 V ; 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Driver / Alimentation</td><td>Direct sur réseau sans alimentation</td></tr><tr><td>Facteur de puissance</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Variation</td><td>dépend de la lampe utilisée</td></tr><tr><td>Poids net</td><td>1.86 kg</td></tr><tr><td>Applications spécifiques</td><td>Balisage Extérieur résidentiel</td></tr><tr><td>Autres commentaires</td><td>Avec fixation 1/4 de tour. Pas de possibilité d'appareillage.</td></tr></table>	nombre de lampes/modules	1	tension nominale (Un) (V)	230	diamètre (mm)	400,00	douille	E27	matériau du boîtier/corps	plastique	couleur du boîtier/corps	noir	classe de protection	II	appareillage	non requis	indice de protection (IP)	IP44	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08	Utilisation	extérieure	IP	IP44	IK	IK08	Classe	Classe 2 - double isolation	Résistance au feu	650°C	Mode de montage	Sur mât	Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base thermoplastique noir	Matières / Coloris n°2	boule / globe méthacrylate (PMMA) demi-argenté	Orientation du produit	fixe	Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Douille / Culot	E27	Puissance nominale / absorbée	1 x 150 W	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée	Variation	dépend de la lampe utilisée	Poids net	1.86 kg	Applications spécifiques	Balisage Extérieur résidentiel	Autres commentaires	Avec fixation 1/4 de tour. Pas de possibilité d'appareillage.
nombre de lampes/modules	1																																																										
tension nominale (Un) (V)	230																																																										
diamètre (mm)	400,00																																																										
douille	E27																																																										
matériau du boîtier/corps	plastique																																																										
couleur du boîtier/corps	noir																																																										
classe de protection	II																																																										
appareillage	non requis																																																										
indice de protection (IP)	IP44																																																										
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08																																																										
Utilisation	extérieure																																																										
IP	IP44																																																										
IK	IK08																																																										
Classe	Classe 2 - double isolation																																																										
Résistance au feu	650°C																																																										
Mode de montage	Sur mât																																																										
Matières / Coloris n°1	support : patère / barre / base thermoplastique noir																																																										
Matières / Coloris n°2	boule / globe méthacrylate (PMMA) demi-argenté																																																										
Orientation du produit	fixe																																																										
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie																																																										
Douille / Culot	E27																																																										
Puissance nominale / absorbée	1 x 150 W																																																										
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz																																																										
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation																																																										
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée																																																										
Variation	dépend de la lampe utilisée																																																										
Poids net	1.86 kg																																																										
Applications spécifiques	Balisage Extérieur résidentiel																																																										
Autres commentaires	Avec fixation 1/4 de tour. Pas de possibilité d'appareillage.																																																										
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Cmc</a></li><li>• <a href="#">Fiche</a></li><li>• <a href="#">Notice</a></li><li>• <a href="#">Télécharger la fiche avec prix</a></li></ul>																																																										
Ean13	3170070020578																																																										
Fournisseur	ARIC																																																										
Référence Odelec-Nollet	108001868																																																										



