



ODELEC-NOLLET

B.52 17 LED A/LPE 4W/2700K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > B.52 17 LED A/LPE 4W/2700K

<https://odelec-nollet.fr/aric-b-52-17-reglette-s19-ip21-h-vol-a-inter-prise-a-lpe-led-4w-2700k-400lm-incl-100222786.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI53029

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 4W 2700K 400 lumens fournie



Description

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, avec lampe LED 4W 2700K 400 lumens fournie

Description

L'applique réglette Salle de Bain B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bain ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir. Avec une puissance de 400 lumens, elle conviendra pour l'éclairage quotidien.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070530299	
Référence fabricant	53029	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	largeur (mm)	56,00
	tension nominale (Un) (V)	230
	longueur (mm)	351,00
	flux lumineux utile (lm)	400
	température de couleur (K)	2700
	Matiere	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	appareillage	non requis
	indice de protection (IP)	IP21
	Utilisation	intérieure
	IP	IP21
	IK	IK02
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	750°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie
	Douille / Culot	S19
	Puissance nominale / absorbée	1 x 4 W / 4.3 W
	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
	Facteur de puissance	0,53
	Température de couleur	2700 K
	IRC / Ra	85 - 89
	Faisceau	150 °
	Flux lumineux total	400 lm
	Efficacité lumineuse	93.02 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	20000 h
	Nbre de on/off	10000
	Poids net	290 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	Salle d'eau ; autorisé Hors volume	
Autres commentaires	Avec interrupteur et prise 16A.	
DEEE	0,1 EUR	
	Document(s)	
	• Cmc	
	• Fiche	
	• Notice	
	• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070530299	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004466	



