



ODELEC-NOLLET

# SUB 50 BLANC A/GU5,3 5,3W

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > SUB 50 BLANC A/GU5,3 5,3W

<https://odelec-nollet.fr/atic-sub-50-proj-ext-ip68-ik07-blanc-a-lpe-gu5-3-50w-2950k-900lm-incl-100222828.html>

## Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI0801

Projecteur Extérieur IP68 IK07, blanc, avec lampe GU5,3 50W 2950K 900 lumens fournie



## Description

Projecteur Extérieur IP68 IK07, blanc, avec lampe GU5,3 50W 2950K 900 lumens fournie

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	317007008019	
Référence fabricant	0801	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	tension nominale (Un) (V)	12
	puissance de lampe acceptée (W)	50,00
	puissance du système (W)	50,00
	largeur (mm)	91,00
	diamètre externe (mm)	91,00
	hauteur/profondeur (mm)	105,00
	longueur (mm)	124,00
	flux lumineux utile (lm)	900
	température de couleur (K)	2950
	douille	GU5,3
	matériau du boîtier/corps	plastique
	couleur du boîtier/corps	blanc
	réglabilité	orientable
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	classe de protection	III
	indice de protection (IP)	IP68
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	ballast ferromagnétique
	source lumineuse	lampe halogène basse tension
	angle de faisceau	faisceau moyen 20-40°
	Utilisation	extérieure
	IP	IP68 @1 m
	IK	IK07
	Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet
	Matières / Coloris n°1	corps polyamide thermo-résistant blanc
	Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé
	Orientation du produit	basculant - 180 °
	Nombre et type de source	Halogène TBT - 1 Lampe fournie équivalente
	Douille / Culot	GU5,3
	Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W / 50 W
	Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 50/60 Hz ; 4200 mA
	Driver / Alimentation	Transformateur ferro-magnétique appareillage non fourni
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	1,00
	Température de couleur	2950 K
	IRC / Ra	100
	Faisceau	36 °
	Flux lumineux total	900 lm
	Efficacité lumineuse	18 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
	Variation	OUI - variation par coupure de phase
	Durée de vie moyenne	2000 h
	Nbre de on/off	50000
	Poids net	418 gr
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	Balises Eclairage de façade Eclairage de jardin	
Recommandations d'installation	Ne pas utiliser de lampe à réflecteur dichroïque "COOL BEAM". N'utiliser que des lampes à réflecteur aluminium.	
Câblage	Précâblage 05RN8-F 2x1 mm² long. 2,7m.	
Autres commentaires	Données indiquées pour lampe 2774.	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cmc</li> <li>• Fiche</li> <li>• Notice</li> <li>• Télécharger la fiche avec prix</li> </ul>		
Ean13	317007008019	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108000294	
Couleur	Blanc	



