



ODELEC-NOLLET

KEELER 9 8W/3000K 700MA

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > KEELER 9 8W/3000K 700MA

<https://odelec-nollet.fr/aric-applique-murale-exterieure-ip65-ik07-led-integree-8w-3000k-295-lumens-100222691.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50278

Applique murale Extérieure IP65 IK07, LED intégrée 8W 3000K 295 lumens



Description

Applique murale Extérieure IP65 IK07, LED intégrée 8W 3000K 295 lumens

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502784	
Référence fabricant	50278	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	8,60
	longueur (mm)	90,00
	largeur (mm)	124,00
	hauteur/profondeur (mm)	124,00
	flux lumineux utile (lm)	295
	température de couleur (K)	3000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	répartition lumineuse	asymétrique
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	type de tension	AC
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
	Utilisation	extérieure
	IP	IP65
	IK	IK07
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Sol - surface
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8.6 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	48 %
	Facteur de puissance	0,54
	Température de couleur	3000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	45° asymétrique à 10 °
	Flux lumineux total	295 lm
	Efficacité lumineuse	34,3 lm/W
	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
	Durée de vie moyenne	25000 h
	Nbre de on/off	12500
	Poids net	881 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Extérieur résidentiel
	Recommandations d'installation	Montage en applique ou au sol.
		Document(s)
	<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070502784	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004408	



