



ODELEC-NOLLET

BORNE SUNNY 1M LED 10W/4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Borne - Potelet > BORNE SUNNY 1M LED 10W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/atic-sunny-borne-exterieure-led-ip65-ik07-10w-4000k-30000h-100222692.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50298

Borne extérieure LED IP65 IK07 10W 4000K 30000h, en aluminium, couleur graphite, flux sortant 845 lumens.



Description

Borne extérieure LED IP65 IK07 10W 4000K 30000h, en aluminium, couleur graphite, flux sortant 845 lumens.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070502982	
Référence fabricant	50298	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	diamètre (mm)	284,00
	flux lumineux utile (lm)	845
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	couleur du boîtier/corps	anthracite
	type de tension	AC
	classe de protection	I
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	appareillage	driver LED courant constant
	Utilisation	extérieure
	IP	IP65
	IK	IK07
	Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Sol - surface
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	30 LED SMD 5630 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 13 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 116 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,95
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	double asymétrique à 45 °
	Flux lumineux total	845 lm
	Efficacité lumineuse	65 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C	
Durée de vie moyenne	30000 h	
Nbre de on/off	15000	
Poids net	642 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
Applications spécifiques	Balisage Extérieur résidentiel PMR (personnes à mobilité réduite)	
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Cmc• Fiche• Notice• Télécharger la fiche avec prix		
Ean13	3170070502982	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004263	



