



ODELEC-NOLLET

EYELED CARRE INOX/BLC CH

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > EYELED CARRE INOX/BLC CH

<https://odelec-nollet.fr/aric-eyeleds-indoor-encastre-de-sol-led-100223140.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI5668

Encastré de sol LED



Description

Encastré de sol LED

Informations complémentaires

| | | |
|---|---|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | ARIC | |
| Ean13 | 3170070056683 | |
| Référence fabricant | 5668 | |
| Caractéristiques produit | flux lumineux utile (lm) | 2 |
| | tension nominale (Un) (V) | 12 |
| | largeur d'encastrement (mm) | 40,00 |
| | largeur (mm) | 46,00 |
| | température de couleur (K) | 2700 |
| | matériau du boîtier/corps | acier inoxydable |
| | type de tension | DC |
| | indice de protection (IP) | IP67 |
| | appareillage | driver LED tension constante |
| | Utilisation | intérieure |
| | IP | IP67 |
| | IK | IK10 |
| | Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| | Résistance au feu | 850°C |
| | Mode de montage | Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement) |
| | Matières / Coloris n°1 | corps inox 316 (A1) brossé |
| | Matières / Coloris n°2 | lentille polycarbonate (PC) |
| | Orientation du produit | fixe |
| | Nombre et type de source | 4 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| | Puissance nominale / absorbée | 1 x 0.6 W / 0.6 W |
| | Tension / Fréquence / Intensité | 12 V ; 50 mA |
| | Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni |
| | Facteur de puissance | 1,00 |
| | Température de couleur | 2700 K |
| | Flux lumineux total | 2 lm |
| | Efficacité lumineuse | 3.33 lm/W |
| | Température d'utilisation | -35 °C / +65 °C |
| | Durée de vie moyenne | 50000 h |
| | Nbre de on/off | 25000 |
| | Poids net | 43 gr |
| | Compatible minuterie | OUI |
| | Compatible détection | OUI |
| | Applications spécifiques | Salle d'eau : autorisé Vol.1 Applications intérieures uniquement sur supports : moquette parquet carrelage menuiserie. |
| Câblage | Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série. | |
| Document(s) | | |
| <ul style="list-style-type: none">FicheNoticeTélécharger la fiche avec prix | | |
| Ean13 | 3170070056683 | |
| Fournisseur | ARIC | |
| Référence Odelec-Nollet | 108003031 | |
| Couleur | Inox | |



