



ODELEC-NOLLET

# SM400C LED36S/840 PSD W30L120

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire en saillie - Accessoire  
> SM400C LED36S/840 PSD W30L120

<https://odelec-nollet.fr/philips-slimblend-plafonnier-suspension-sm400c-led36s-840-psd-w30l120-swz-pip-100401706.html>

## Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI401139

SlimBlend mounted module 600 - 840 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady



## Description

SlimBlend mounted module 600 - 840 blanc neutre - Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	PHILIPS
Ean13	8718699401139
Référence fabricant	401139
	<ul style="list-style-type: none"> <li>nombre de lampes/modules 1</li> <li>matériau du boîtier/corps acier</li> <li>couleur du boîtier/corps blanc</li> <li>matériau de la verrine plastique opalin</li> <li>type de tension AC/DC</li> <li>tension nominale (Un) (V) 220-240</li> <li>appareillage driver LED courant constant</li> <li>appareillage fourni OUI</li> <li>adapté à un montage au plafond OUI</li> <li>adapté à un montage encastré OUI</li> <li>élément de distribution de lumière réflecteur</li> <li>répartition lumineuse symétrique</li> <li>angle de faisceau faisceau diffus</li> <li>émission de lumière direct</li> <li>indice de protection (IP) IP20</li> <li>Indice de protection contre les chocs (IK) IK02</li> <li>classe de protection I</li> <li>faible éblouissement OUI</li> <li>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) 10-40</li> <li>avec détecteur de mouvement OUI</li> <li>avec détecteur de lumière OUI</li> <li>test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s</li> <li>puissance de lampe acceptée (W) 30-30</li> <li>puissance du système (W) 30</li> <li>source lumineuse LED non interchangeable</li> <li>efficacité du luminaire (lm/W) 120</li> <li>flux lumineux utile (lm) 3600</li> <li>couleur de la lumière blanc</li> <li>température de couleur (K) 4000-4000</li> <li>indice de rendu des couleurs CRI 80-89</li> <li>facteur de puissance (cos phi) 0.9</li> <li>largeur (mm) 300</li> <li>source lumineuse fournie OUI</li> <li>hauteur/profondeur (mm) 52</li> <li>longueur (mm) 1200</li> <li>longueur d'encastrement (mm) 1200</li> <li>largeur d'encastrement (mm) 300</li> <li>hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 85</li> <li>type de câblage terminaison</li> <li>nombre de pôles 1</li> <li>section de conducteur (mm²) 0.5</li> <li>Température blanc neutre</li> <li>Categorie produit module</li> <li>Forme bloc</li> </ul>
Caractéristiques produit	
Ean13	8718699401139
Fournisseur	PHILIPS
Référence Odelec-Nollet	115030614
Couleur	Blanc

## Images du produit

---

