



ODELEC-NOLLET

# CR250B LED35S/840 PSU W30L120

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire en saillie - Accessoire  
> CR250B LED35S/840 PSU W30L120

<https://odelec-nollet.fr/philips-encastre-cr250b-cr150b-cr250b-led35s-840-psu-w30l120-ip65-oc-100400566.html>

## Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI382452

840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau



## Description

840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	PHILIPS	
Ean13	8718699382452	
Référence fabricant	382452	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	type de raccordement	borne à vis
	matériau du boîtier/corps	acier
	couleur du boîtier/corps	blanc
	matériau de la verrine	verre transparent
	type de tension	AC/DC
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	appareillage	driver LED courant constant
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	adapté à un montage encastré	OUI
	élément de distribution de lumière	diffuseur
	répartition lumineuse	symétrique
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	émission de lumière	direct
	adapté à un montage en saillie	OUI
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	50000
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
	classe de protection	II
	protection contre l'incendie « D »	OUI
	faible éblouissement	OUI
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	-20-40
	convient pour l'éclairage d'urgence	OUI
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	puissance du système (W)	40
	source lumineuse	LED interchangeable
	efficacité du luminaire (lm/W)	88
	flux lumineux utile (lm)	3500
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000-4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	facteur de puissance (cos phi)	0.9
	largeur (mm)	295
	source lumineuse fournie	OUI
	hauteur/profondeur (mm)	135
	longueur (mm)	1195
	longueur d'encastrement (mm)	1183
	largeur d'encastrement (mm)	278
	hauteur/profondeur d'encastrement (mm)	250
	type de câblage	terminalisation
	nombre de pôles	2
	section de conducteur (mm²)	1.5
	Catégorie produit	alimentation
	Température	blanc neutre
	Indice de protection	65
		<b>Document(s)</b>
	• <a href="#">Notice</a>	
Ean13	8718699382452	
Fournisseur	PHILIPS	
Référence Odelec-Nallet	115000491	

## Images du produit

---

