



ODELEC-NOLLET

WT060C LED34S/840 PSU L1500

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > WT060C LED34S/840 PSU L1500

<https://odelec-nollet.fr/philips-ledinaire-etanche-led-1500-wt060c-840-on-off-28w-3400lm-ip66-ik08-50000h-l70-101345339.html>

Description courte

Marque : PHILIPS

Fabricant : PHILIPS

Référence : PHI362939

Ledinaire Etanche gen4-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Gris et blanc - Connexion: Unité de connexion 2 pôles



Description

Ledinaire Etanche gen4-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Gris et blanc - Connexion: Unité de connexion 2 pôles

Informations complémentaires

Couleur	gris et blanc																																																																																																																																																																						
Longueur	1500																																																																																																																																																																						
Quantité d'unité Prix	0.000000																																																																																																																																																																						
Marque	PHILIPS																																																																																																																																																																						
Ean13	8710163362939																																																																																																																																																																						
Référence fabricant	362939																																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>Indice de protection (IP)</td> <td>IP66</td> </tr> <tr> <td>Code d'indice de protection</td> <td>IP66 (Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau)</td> </tr> <tr> <td>Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)</td> <td>59 x 69 x 1501 mm (2.3 x 2.7 x 59.1 in)</td> </tr> <tr> <td>Code de protection contre les chocs mécaniques</td> <td>IK08 (5) Protection anti-vandal)</td> </tr> <tr> <td>Nom du produit de la commande</td> <td>WT060C_LED345/840 PSU L1500</td> </tr> <tr> <td>appareillage</td> <td>driver LED courant constant</td> </tr> <tr> <td>Connexion</td> <td>Unité de connexion 2 pôles</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse</td> <td>LED non interchangeable</td> </tr> <tr> <td>Classe de protection CEI</td> <td>Classe de sécurité II</td> </tr> <tr> <td>Driver/alimentation/transformateur</td> <td>PSU (Alimentation)</td> </tr> <tr> <td>Température de couleur</td> <td>840 blanc neutre</td> </tr> <tr> <td>Matériel de fixation</td> <td>Acier inoxydable</td> </tr> <tr> <td>matériau de la verrine</td> <td>plastique opalin</td> </tr> <tr> <td>Code de produit complet</td> <td>871016336293999</td> </tr> <tr> <td>Score taux d'éblouissement CEN</td> <td>Not applicable</td> </tr> <tr> <td>Niveau de gradation maximum</td> <td>Non applicable</td> </tr> <tr> <td>Matériaux du boîtier</td> <td>Polycarbonate</td> </tr> <tr> <td>Matériaux de réflecteur</td> <td>Polycarbonate</td> </tr> <tr> <td>Constitution de l'optique</td> <td>Polycarbonate</td> </tr> <tr> <td>Matériaux cache optique/lentille</td> <td>Polycarbonate</td> </tr> <tr> <td>test au fil incandescent selon IEC 60955-2-11</td> <td>850 °C : 30 s</td> </tr> <tr> <td>Plage de températures ambiantes</td> <td>20 à +45 °C</td> </tr> <tr> <td>Catégorie produit</td> <td>alimentation</td> </tr> <tr> <td>Marquage CE</td> <td>Marquage CE</td> </tr> <tr> <td>Tension d'entrée</td> <td>220 à 240 V</td> </tr> <tr> <td>Fréquence d'entrée</td> <td>50 ou 60 Hz</td> </tr> <tr> <td>type de câblage</td> <td>terminaison</td> </tr> <tr> <td>Type d'optique</td> <td>Symétrique</td> </tr> <tr> <td>répartition lumineuse</td> <td>symétrique</td> </tr> <tr> <td>matériau du boîtier/corps</td> <td>plastique</td> </tr> <tr> <td>Temps du courant d'appel</td> <td>0,122 ms</td> </tr> <tr> <td>Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED</td> <td>120 lm/W</td> </tr> <tr> <td>émission de lumière</td> <td>Indirect</td> </tr> <tr> <td>Longueur totale</td> <td>1501 mm</td> </tr> <tr> <td>Flux lumineux initial</td> <td>3400 lm</td> </tr> <tr> <td>Nombre d'unités d'appareillage</td> <td>1 unité</td> </tr> <tr> <td>Tolérance du flux lumineux</td> <td>+/-10%</td> </tr> <tr> <td>Température de couleur corr. Initiale</td> <td>4000 K</td> </tr> <tr> <td>Tolérance de consommation électrique</td> <td>+/-10%</td> </tr> <tr> <td>Angle d'ouverture du faisceau de lumière</td> <td>120 °</td> </tr> <tr> <td>Garantie</td> <td>3 ans</td> </tr> <tr> <td>Courant d'appel</td> <td>3,6 A</td> </tr> <tr> <td>Finition de cache optique/lentille</td> <td>Opale</td> </tr> <tr> <td>Largeur totale</td> <td>69 mm</td> </tr> <tr> <td>Hauteur totale</td> <td>59 mm</td> </tr> <tr> <td>Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h</td> <td>7,5 %</td> </tr> <tr> <td>Performance ambient temperature Tq</td> <td>25 °C</td> </tr> <tr> <td>indice de rendu des couleurs CRI</td> <td>80-89</td> </tr> <tr> <td>durée de vie nominale L70B50 à 25°C (h)</td> <td>50000</td> </tr> <tr> <td>Faisceau du luminaire</td> <td>120°</td> </tr> <tr> <td>Puissance initiale absorbée</td> <td>28 W</td> </tr> <tr> <td>longueur (mm)</td> <td>1501</td> </tr> <tr> <td>indice de protection contre les chocs (IK)</td> <td>IK08</td> </tr> <tr> <td>QC Carton</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Driver inclus</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Conforme à la directive RoHS UE</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Consommation électrique de CLO Initiale</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>Consommation électrique de CLO moyenne</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>Facteur de puissance (min.)</td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>Température Indice de rendu des couleurs</td> <td>>80</td> </tr> <tr> <td>Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)</td> <td>L70</td> </tr> <tr> <td>Convient à une commutation aléatoire</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>adapté à une suspension</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>source lumineuse fournie</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>appareillage fourni</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>pas de variation</td> <td>OUI</td> </tr> <tr> <td>QC Unité</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Nombre de produits par disjoncteur</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Chromaticité initiale</td> <td><5</td> </tr> <tr> <td>classe de protection</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>largeur (mm)</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>hauteur/profondeur (mm)</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>puissance du système (W)</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>QCT</td> <td>PF</td> </tr> <tr> <td>nombre de pôles</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Document(s)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Notice</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Fiche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Notice</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ean13</td> <td>08710163362939</td> </tr> <tr> <td>Fournisseur</td> <td>PHILIPS</td> </tr> <tr> <td>Référence Odélec Nollet</td> <td>115001105</td> </tr> </table>	Indice de protection (IP)	IP66	Code d'indice de protection	IP66 (Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau)	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 69 x 1501 mm (2.3 x 2.7 x 59.1 in)	Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 (5) Protection anti-vandal)	Nom du produit de la commande	WT060C_LED345/840 PSU L1500	appareillage	driver LED courant constant	Connexion	Unité de connexion 2 pôles	source lumineuse	LED non interchangeable	Classe de protection CEI	Classe de sécurité II	Driver/alimentation/transformateur	PSU (Alimentation)	Température de couleur	840 blanc neutre	Matériel de fixation	Acier inoxydable	matériau de la verrine	plastique opalin	Code de produit complet	871016336293999	Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable	Niveau de gradation maximum	Non applicable	Matériaux du boîtier	Polycarbonate	Matériaux de réflecteur	Polycarbonate	Constitution de l'optique	Polycarbonate	Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate	test au fil incandescent selon IEC 60955-2-11	850 °C : 30 s	Plage de températures ambiantes	20 à +45 °C	Catégorie produit	alimentation	Marquage CE	Marquage CE	Tension d'entrée	220 à 240 V	Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz	type de câblage	terminaison	Type d'optique	Symétrique	répartition lumineuse	symétrique	matériau du boîtier/corps	plastique	Temps du courant d'appel	0,122 ms	Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	120 lm/W	émission de lumière	Indirect	Longueur totale	1501 mm	Flux lumineux initial	3400 lm	Nombre d'unités d'appareillage	1 unité	Tolérance du flux lumineux	+/-10%	Température de couleur corr. Initiale	4000 K	Tolérance de consommation électrique	+/-10%	Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °	Garantie	3 ans	Courant d'appel	3,6 A	Finition de cache optique/lentille	Opale	Largeur totale	69 mm	Hauteur totale	59 mm	Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %	Performance ambient temperature Tq	25 °C	indice de rendu des couleurs CRI	80-89	durée de vie nominale L70B50 à 25°C (h)	50000	Faisceau du luminaire	120°	Puissance initiale absorbée	28 W	longueur (mm)	1501	indice de protection contre les chocs (IK)	IK08	QC Carton	12,0	Driver inclus	Oui	Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Consommation électrique de CLO Initiale	W	Consommation électrique de CLO moyenne	W	Facteur de puissance (min.)	0,9	Température Indice de rendu des couleurs	>80	Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70	Convient à une commutation aléatoire	Oui	adapté à une suspension	OUI	source lumineuse fournie	OUI	appareillage fourni	OUI	pas de variation	OUI	QC Unité	1,0	Nombre de produits par disjoncteur	45	Chromaticité initiale	<5	classe de protection	II	largeur (mm)	69	hauteur/profondeur (mm)	59	puissance du système (W)	28	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	45	QCT	PF	nombre de pôles	2	Document(s)		• Notice		• Fiche		• Notice		Ean13	08710163362939	Fournisseur	PHILIPS	Référence Odélec Nollet	115001105
Indice de protection (IP)	IP66																																																																																																																																																																						
Code d'indice de protection	IP66 (Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau)																																																																																																																																																																						
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 69 x 1501 mm (2.3 x 2.7 x 59.1 in)																																																																																																																																																																						
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 (5) Protection anti-vandal)																																																																																																																																																																						
Nom du produit de la commande	WT060C_LED345/840 PSU L1500																																																																																																																																																																						
appareillage	driver LED courant constant																																																																																																																																																																						
Connexion	Unité de connexion 2 pôles																																																																																																																																																																						
source lumineuse	LED non interchangeable																																																																																																																																																																						
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II																																																																																																																																																																						
Driver/alimentation/transformateur	PSU (Alimentation)																																																																																																																																																																						
Température de couleur	840 blanc neutre																																																																																																																																																																						
Matériel de fixation	Acier inoxydable																																																																																																																																																																						
matériau de la verrine	plastique opalin																																																																																																																																																																						
Code de produit complet	871016336293999																																																																																																																																																																						
Score taux d'éblouissement CEN	Not applicable																																																																																																																																																																						
Niveau de gradation maximum	Non applicable																																																																																																																																																																						
Matériaux du boîtier	Polycarbonate																																																																																																																																																																						
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate																																																																																																																																																																						
Constitution de l'optique	Polycarbonate																																																																																																																																																																						
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate																																																																																																																																																																						
test au fil incandescent selon IEC 60955-2-11	850 °C : 30 s																																																																																																																																																																						
Plage de températures ambiantes	20 à +45 °C																																																																																																																																																																						
Catégorie produit	alimentation																																																																																																																																																																						
Marquage CE	Marquage CE																																																																																																																																																																						
Tension d'entrée	220 à 240 V																																																																																																																																																																						
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz																																																																																																																																																																						
type de câblage	terminaison																																																																																																																																																																						
Type d'optique	Symétrique																																																																																																																																																																						
répartition lumineuse	symétrique																																																																																																																																																																						
matériau du boîtier/corps	plastique																																																																																																																																																																						
Temps du courant d'appel	0,122 ms																																																																																																																																																																						
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	120 lm/W																																																																																																																																																																						
émission de lumière	Indirect																																																																																																																																																																						
Longueur totale	1501 mm																																																																																																																																																																						
Flux lumineux initial	3400 lm																																																																																																																																																																						
Nombre d'unités d'appareillage	1 unité																																																																																																																																																																						
Tolérance du flux lumineux	+/-10%																																																																																																																																																																						
Température de couleur corr. Initiale	4000 K																																																																																																																																																																						
Tolérance de consommation électrique	+/-10%																																																																																																																																																																						
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	120 °																																																																																																																																																																						
Garantie	3 ans																																																																																																																																																																						
Courant d'appel	3,6 A																																																																																																																																																																						
Finition de cache optique/lentille	Opale																																																																																																																																																																						
Largeur totale	69 mm																																																																																																																																																																						
Hauteur totale	59 mm																																																																																																																																																																						
Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7,5 %																																																																																																																																																																						
Performance ambient temperature Tq	25 °C																																																																																																																																																																						
indice de rendu des couleurs CRI	80-89																																																																																																																																																																						
durée de vie nominale L70B50 à 25°C (h)	50000																																																																																																																																																																						
Faisceau du luminaire	120°																																																																																																																																																																						
Puissance initiale absorbée	28 W																																																																																																																																																																						
longueur (mm)	1501																																																																																																																																																																						
indice de protection contre les chocs (IK)	IK08																																																																																																																																																																						
QC Carton	12,0																																																																																																																																																																						
Driver inclus	Oui																																																																																																																																																																						
Conforme à la directive RoHS UE	Oui																																																																																																																																																																						
Consommation électrique de CLO Initiale	W																																																																																																																																																																						
Consommation électrique de CLO moyenne	W																																																																																																																																																																						
Facteur de puissance (min.)	0,9																																																																																																																																																																						
Température Indice de rendu des couleurs	>80																																																																																																																																																																						
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	L70																																																																																																																																																																						
Convient à une commutation aléatoire	Oui																																																																																																																																																																						
adapté à une suspension	OUI																																																																																																																																																																						
source lumineuse fournie	OUI																																																																																																																																																																						
appareillage fourni	OUI																																																																																																																																																																						
pas de variation	OUI																																																																																																																																																																						
QC Unité	1,0																																																																																																																																																																						
Nombre de produits par disjoncteur	45																																																																																																																																																																						
Chromaticité initiale	<5																																																																																																																																																																						
classe de protection	II																																																																																																																																																																						
largeur (mm)	69																																																																																																																																																																						
hauteur/profondeur (mm)	59																																																																																																																																																																						
puissance du système (W)	28																																																																																																																																																																						
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	45																																																																																																																																																																						
QCT	PF																																																																																																																																																																						
nombre de pôles	2																																																																																																																																																																						
Document(s)																																																																																																																																																																							
• Notice																																																																																																																																																																							
• Fiche																																																																																																																																																																							
• Notice																																																																																																																																																																							
Ean13	08710163362939																																																																																																																																																																						
Fournisseur	PHILIPS																																																																																																																																																																						
Référence Odélec Nollet	115001105																																																																																																																																																																						



