



ODELEC-NOLLET

BLOC SEC EVAC SATI IP42

Électricité > Éclairage > Éclairage de sécurité > Baes > BLOC SEC EVAC SATI IP42

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-exiway-esi-bloc-autonome-eclairage-securite-sati-led-ip42-100816618.html>

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNOVA58000

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 116.5 x 292.5 x 37 - Tenue au feu 850°C



Description

Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 116.5 x 292.5 x 37 - Tenue au feu 850°C

Description

Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SCHNEIDER
Ean13	3606480025624
Référence fabricant	OVA58000

Informations complémentaires

Nom du produit	Pyros ESI
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto
fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
nombre de batteries	1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
source lumineuse	LED tout LED 2 1,2 W:
montage de l'appareil	Saillie plafondEncastré faux plafondEncastré muralSaillie mural
Type de plastron	Face avant transparente
(Ue) tension assignée d'emploi	220/230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	3,5 VA
puissance consommée	0,6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Class II
Hauteur	116,5 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	37 mm
poids	0,44 kg
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF EnvironnementLCIEENEC
Normes	UL 94 V2EN/CEI 60598-2-22IEC 60695-2-10
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP42
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	510 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	30,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	6,528 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12

Caractéristiques produit

Nb produits dans l'emballage 3	96
Poids de l'emballage 3	65,24 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie	18 mois

Document(s)

- [Notice de montage](#)
- [Catalogue](#)
- [Notices pyros esi ova58000 et ova58015 \(version 2\)](#)
- [Certificat ova58000 - lcie - t12102_20120829 \(version 1.0\)](#)
- [Pyros esi - end of life - ova58000-ova58001-ova58015-ova58016 \(version 2.0\)](#)
- [Pyros esi - ova58000 - product environmental profile \(version 2.0\)](#)

Ean13

3606480025624

Fournisseur

SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet

053085729

Images du produit



