



ODELEC-NOLLET

SELEKTA 172 TOP2 12V 24V

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Automatismes de tableau > Interrupteur horaire - Minuterie > SELEKTA 172 TOP2 12V 24V

<https://odelec-nollet.fr/theben-interrupteur-astronomique-modulaire-2c-100697051.html>

Description courte

Marque : THEBEN

Fabricant : THEBEN

Référence : THE1724100

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 12. R à 24V UC. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Température de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique.



Description

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 12. R à 24V UC. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Température de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique.

Description

- Horloge astronomique avec programme hebdomadaire
- 2 canaux
- 84 emplacements mémoire
- Le canal 1 ou 2 peut également être dédié exclusivement à l'horloge programmable.
- 3 programmes spéciaux avec fonction de date par canal
- Jours fériés ou plages de dates fixes, et jours fériés dépendant de Pâques
- Heures astronomiques avec une autre coupure nocturne / activation fixe
- Commutation MARCHÉ ou ARRÊT permanente
- Minuterie
- 2 entrées externes

hauteur (mm)	128
profondeur (mm)	35
nombre d'emplacements de mémoire	84
programme astronomique	OUI
nombre de canaux	2
programme hebdomadaire	OUI
programme annuel	OUI
finition des contacts	contact inverseur
largeur en nombre de modules	2
programme 60 min	OUI
programme 24 h	OUI
programme vacances	OUI
commandé par quartz	OUI
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	OUI
commande manuelle	OUI
présélection de commutation	OUI
type de tension d'alimentation	AC/DC
contact de commutation hors tension	OUI
programmation externe	OUI
tension d'alimentation (V)	24
compteur d'heures	OUI
fréquence de la tension d'alimentation (Hz)	60
réserve de marche en années	10
temps de commutation minimal canal 1 (min)	1
temps de commutation minimal canal 2 (min)	1
courant de commutation nominal à 250 V CA (A)	16
guidage texte à l'écran	OUI
indice de protection (IP)	IP20
précision par jour (s)	0.25
entrée externe de contact à poussoir	OUI
QC Boite	1.0
QCT	BX

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Manuel](#)
- [Manuel](#)
- [Fiche](#)

Ean13	04003468172056
Fournisseur	THEBEN
Référence Odelec-Nollet	193000148

Images du produit

