



ODELEC-NOLLET

INT DIFF XE 2P 40A 30MA AC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Interrupteur différentiel > INT DIFF XE 2P 40A 30MA AC

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-resi9-xe-interrupteur-differentiel-2p-40a-30ma-type-ac-embrochable-100792094.html>

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNR9ERC240

Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20



Description

Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

Description

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable

Caractéristiques produit

Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	83 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	87 mm
Profondeur d'encastrement	43,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	2000 cycle
Endurance électrique	2000 cycle
mode de raccordement	Kit enfichable (haut)Borne du type à cage (haut) - <= 35 mm² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour haut connexion
Couple de serrage	3,5 N.m haut
Normes	EN/CEI 61008
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à IEC 61008
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	180 g
Hauteur de l'emballage 1	10,3 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	288
Poids de l'emballage 2	67,5 kg
Hauteur de l'emballage 2	45 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Hauteur de l'emballage 3	45 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie	18 mois

Document(s)

- [Licence nf012-1381m1 for rccb resi9 xe id according to en 61008-1:2012 +a1 +a2 +a11 \(version 2.0\)](#)
- [Cb certificate es1896-m1 for rccb resi9 xe id and duoline idclic xe according to iec61008-1:2010 +a1 +a2 \(version 2.0\)](#)
- [Sb112376_3d-simplified](#)
- [Eu declaration fd17110801b for rccb resi9 xe id \(version 3.0\)](#)
- [R9erc240 : r9erc240_reach_declaration détails description r9erc240_reach_declaration](#)
- [R9erc240 : r9erc240_rohs_declaration détails description r9erc240_rohs_declaration](#)
- [Pep](#)

Ean13 3606481100276

Fournisseur SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet 053000587



