



ODELEC-NOLLET

DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Protection résidentiel et petit tertiaire > Disjoncteur modulaire > DISJONCTEUR XP 1P+N 10A C

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-resi9-disjoncteur-modulaire-1p-n-10a-courbe-c-peignable-100839544.html>

Description courte

Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNR9PFC610

Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1



Description

Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

Description

Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable

Caractéristiques produit

Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	76 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	20000 cycle
Endurance électrique	20000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - <= 16 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour haut ou bas connexion
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529/IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	111 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	1152
Poids de l'emballage 2	147,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	50 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	12
Poids de l'emballage 3	1,374 kg
Hauteur de l'emballage 3	2,76 cm
Largeur de l'emballage 3	20 cm
Longueur de l'emballage 3	30 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Garantie	18 mois

Document(s)

- [C_nf_resi9-xp-mcb \(version 1.0\)](#)
- [Sb112375_3d-simplified](#)
- [Eu declaration for resi9-xp-mcb 3000a \(version 1.0\)](#)
- [R9pfc610 : r9pfc610_reach_declaration détails description r9pfc610_reach_declaration](#)
- [Pep - Idt40n 6000a/10ka 16a/c 1pn \(version 1.0\)](#)
- [Pep](#)

Ean13 3606481160515

Fournisseur SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet 053000610



