



ODELEC-NOLLET

# IRL 3321 TUL IRL40FB EN 21M

Électricité > Conduit - Cheminement > Conduit - gaine - Tube > Conduit IRL > IRL 3321 TUL IRL40FB EN 21M

<https://odelec-nollet.fr/pm-plastic-materials-irl-non-tullipe-40mm-gris-100703326.html>

## Description courte

Marque : COURANT SA

Fabricant : COURANT SA

Référence : COUIRL40

TUBE IRL 3321 TUL IRL40FB EN 21



## Description

### Description

- IRL 33211
- IRL 33211 FB tulipé
- Classe Medium
- Idéal pour toutes les installations à vue (parois intérieures et plafonds).
- Cintrable à froid dans les diamètres 16, 20 et 25 mm.
- Réalisé en PVC.
- Couleur : gris RAL 7035.

### Mode d'emplois

à l'extérieur à l'intérieur Pose en montage apparent Chape autonivelante et béton\* Saignée dans les murs - Placo Saignée dans le sol Faux plafond - Paroi mobile Préfabriqués - Panneaux en bois\* À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	COURANT SA	
Ean13	3233620071403	
Référence fabricant	IRL40	
Caractéristiques produit	MATERIEL	PVC
	RESISTANCE A LA COMPRESSION	750N (23°C, +/-2°C)
	RESISTANCE AU CHOC	2J (IK07)
	TEMPERATURE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	5°C
	TEMPERATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	+60°C
	RESISTANCE A LA COURBURE	Rigide
	RESISTANCE A L'ISOLEMENT	>100MΩ
	GLOW WIRE TEST (IEC EN 60695-2)	960°C
	Coleur	Grigio
	DIAM. EXTERIEUR (mm)	40
	DIAM. INTERIEUR (mm)	36.2
	BARRE (m)	3
	BOTTE (m)	30
	PALLET (m)	450
	Couleur	Gris
	QC Film plastique	30
	QCT	FP
<p><b>Document(s)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>		
Ean13	8027788000406	
Fournisseur	COURANT SA	
Référence Odelec-Nollet	071000390	

## Images du produit

---



