



ODELEC-NOLLET

AXO PRISE 2P+T 16A AUTO 2M BLC

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > AXO PRISE 2P+T 16A AUTO 2M BLC

<https://odelec-nollet.fr/bticino-prise-de-courant-2p-t-axolute-a-bornes-automatiques-finition-white-2-modules-100500268.html>

Description courte



Marque : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Fabricant : COFREL -B TICINO-LEGRAND

Référence :COFHD4142AN

Prise de courant 2P+T Axolute connexion par bornes automatiques - livrée avec enjoliveur finition White 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Description

Prise de courant 2P+T Axolute connexion par bornes automatiques - livrée avec enjoliveur finition White 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Description

Caractéristiques générales

Axolute - prises de courant et chargeurs USB

Caractéristiques

Prise 2P+T

- 16 A - 250 V~

- Avec éclips de protection
- Devient lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230
- 2 modules

Standard

- Connexion par bornes automatiques
- White

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Ean13	8005543563267	
Référence fabricant	HD4142AN	
	Marque	BTicino
	Emballage	10 unités
	Volume	1.53 dm3
	Poids	408.00 g
	nombre de phases	1
	nombre de modules (construction modulaire)	2
	Couleur	blanc
	largeur d'appareil (mm)	45
	hauteur d'appareil (mm)	45
	courant nominal (A)	16
	tension nominale (V)	250
	type de raccordement	borne à fichier
	mode de pose	encastré
	alimentation spéciale	sans alimentation spéciale
	qualité du matériau	thermoplastique
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK00
	traitement de la surface	laqué / peint
Caractéristiques produit	fréquence (Hz)	60
	modèle	broche de contact de protection
	adapté à la classe de protection (IP)	IP20
	numéro RAL (équivalent)	9003
	profondeur d'appareil (mm)	40
	type de fixation	fixation par encliquetage
	finition de la surface	brillant
	contact de protection (terre)	OUI
	Matiere	plastique
	sans halogène	OUI
	avec eclips / protection enfant	OUI
	repiquage possible	OUI
	nombre d'unités	1
	broche de mise la terre de sécurité	OUI
	nombre de pôles coupés (ronds)	1
	QC Boite	10
	QCT	BX
	Document(s)	
		<ul style="list-style-type: none">FicheFicheFiche
Ean13	8005543563267	
Fournisseur	COFREL -B TICINO-LEGRAND	
Référence Odelec-Nollet	162004236	



