



ODELEC-NOLLET

# PLASTRA BOX 1, PLTRE BLANC

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > PLASTRA BOX 1, PLTRE BLANC

<https://odelec-nollet.fr/slv-plastra-15-plafonnier-interieur-simple-blanc-gu10-qpar51-35w-max-platre-100447268.html>

## Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL148051

PLASTRA 15, plafonnier intérieur, simple, blanc, GU10/QPAR51, 35W max, plâtre



## Description

PLASTRA 15, plafonnier intérieur, simple, blanc, GU10/QPAR51, 35W max, plâtre

## Description

Avec la gamme de luminaires plâtre PLASTRA BOX, vous disposez d'un plafonnier individuel de forme épurée claire. Préparé pour recevoir jusqu'à trois lampes halogènes GU10 ou Retrofit LED, il est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. Le luminaire est individuellement orientable grâce aux sorties de lumière orientables et inclinables. Comme tous les luminaires plâtre, PLASTA BOX peut également être recouvert de peinture murale à la suite d'un apprêt.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.17	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163142533	
Référence fabricant	148051	
Caractéristiques produit	Nom du produit	PLASTRA 15
	Couleur	blanc
	Matiere	Plâtre
	Puissance en watts	35 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond
	Forme	carré
	Longueur	13 cm
	Largeur	13 cm
	Hauteur	16.5 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	25 °
	Plage de rotation horizontale	120 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids net	2.08 kg
	classe de protection	I
	largeur (mm)	130
	douille	GU10
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	35
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	130
	hauteur/profondeur (mm)	165
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	1
adapté à un montage en saillie	OUI	
puissance du système (W)	35	
type de câblage	termination	
variation modulation de tension secteur	OUI	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manuel</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>	
Ean13	4024163142533	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122004992	
Couleur	Blanc	



