



ODELEC-NOLLET

# ALTRA DICE BLANC 2XGU10 50W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > ALTRA DICE BLANC 2XGU10 50W

<https://odelec-nollet.fr/slv-altra-dice-plafonnier-blanc-2x-gu10-max-2x-50w-100446916.html>

## Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL151531

ALTRA DICE, applique et plafonnier intérieur, double, blanc, GU10/QPAR51, 2x 50W max



## Description

ALTRA DICE, applique et plafonnier intérieur, double, blanc, GU10/QPAR51, 2x 50W max

## Description

Le luminaire en saillie de plafond en forme de cube ALTRA DICE en aluminium et en acier dispose de deux têtes avec chacune un évidement sur un côté permettant de recevoir une source halogène 230V. Disponible en coloris de boîtiers blanc ou gris argent, le spot en saillie, orientable et inclinable, peut recevoir des lampes halogènes 230V de type GU10 et est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.17	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163129763	
Référence fabricant	151531	
Caractéristiques produit	Nom du produit	ALTRA DICE
	Page du BIG WHITE	316
	Couleur	blanc
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	50 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	2
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	carré
	Longueur	22.5 cm
	Largeur	7 cm
	Hauteur	9 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	180 °
	Plage de rotation horizontale	350 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Température ambiante	25 °C Décrit la valeur maximale de température à ne pas dépasser pour éviter toute conséquence négative sur l'espérance de vie et pour atteindre des conditions optimales de fonctionnalité et de durée de vie.
	Poids net	0.8 kg
	classe de protection	I
	largeur (mm)	70
	douille	GU10
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	50
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	225
	hauteur/profondeur (mm)	90
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	2
adapté à un montage en applique	OUI	
adapté à un montage en saillie	OUI	
puissance du système (W)	50	
type de câblage	terminaison	
variation modulation de tension secteur	OUI	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	<b>Document(s)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Manuel</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>	
Ean13	4024163129763	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122004157	
Couleur	Blanc	



