



ODELEC-NOLLET

ENOLA B CL-1 BLANC GU10 35W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > ENOLA B CL-1 BLANC GU10 35W

<https://odelec-nollet.fr/slv-enola-b-plafonnier-interieur-blanc-gu10-qpar51-35w-max-100447324.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence :DCL151811

ENOLA B, plafonnier intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 35W max



Description

ENOLA B, plafonnier intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 35W max

Description

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_B CL-1 est composé d'une construction en aluminium et est disponible au choix avec boîtier blanc, laiton, noir et gris argent. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA B CL-1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.08	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163125888	
Référence fabricant	151811	
Caractéristiques produit	Nom du produit	ENOLA B
	Page du BIG WHITE	313
	Couleur	blanc
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	35 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	1
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond
	Forme	cylindrique
	Hauteur	14 cm
	Diamètre	6,7 cm
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids net	0.31 kg
	classe de protection	I
	largeur (mm)	67
	diamètre externe (mm)	67
	douille	GU10
	couleur du boîtier/corps	blanc
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	35
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	140
	hauteur/profondeur (mm)	67
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	1
adapté à un montage en saillie	OUI	
puissance du système (W)	35	
type de câblage	terminalison	
variation modulation de tension secteur	OUI	
adapté à un montage au plafond	OUI	
QC Carton	1	
QCT	CT	
	Document(s)	
	• Notice	
	• Fiche	
	• Manuel	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
	• Fiche	
Ean13	4024163125888	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122003911	
Couleur	Blanc	



