



ODELEC-NOLLET

# ENOLA B SPOT 2 NOIR GU10 2X50W

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Applique - Hublot - Plafonnier > ENOLA B SPOT 2 NOIR GU10 2X50W

<https://odelec-nollet.fr/slv-enola-b-spot-double-applique-et-plafonnier-noir-gu10-max-2x50w-100451259.html>

## Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL151830

ENOLA B, applique et plafonnier intérieur, double, noir, GU10/QPAR51, 2x 50W max, inclinable à 180°



## Description

ENOLA B, applique et plafonnier intérieur, double, noir, GU10/QPAR51, 2x 50W max, inclinable à 180°

## Description

Le plafonnier en saillie épuré ENOLA\_B est composée d'une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. La tête de lampe est aussi bien à rotation qu'à inclinaison. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'ENOLA\_B est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0,17	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163149907	
Référence fabricant	151830	
Caractéristiques produit	Nom du produit	ENOLA B
	Page du BIG WHITE	338
	Couleur	noir
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	50 W
	Source	QPAR51
	Nombre de douilles	2
	Code IP	IP 20 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Plafond Applique
	Forme	cylindrique
	Longueur	21,5 cm
	Largeur	6,7 cm
	Hauteur	14 cm
	Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
	Plage d'inclinaison	180 °
	Plage de rotation horizontale	350 °
	Sortie lumineuse	directement
	Tension nominale primaire	220-240V -50/60Hz
	Poids net	0,86 kg
	classe de protection	I
	largeur (mm)	67
	douille	GU10
	couleur du boîtier/corps	noir
	type de tension	AC
	puissance de lampe acceptée (W)	50
	appareillage	non requis
	longueur (mm)	215
	hauteur/profondeur (mm)	140
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	source lumineuse	LED interchangeable
	émission de lumière	direct
	tension nominale (Un) (V)	230
	indice de protection (IP)	IP20
	nombre de lampes/modules	2
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	puissance du système (W)	50
	type de câblage	termination
	variation modulation de tension secteur	OUI
	adapté à un montage au plafond	OUI
	QC Carton	1
	QCT	CT
	<b>Document(s)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notice</li><li>• Fiche</li><li>• Manuel</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li><li>• Fiche</li></ul>	
Ean13	4024163149907	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122005606	
Couleur	Noir	



