



ODELEC-NOLLET

MINOR 12

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmeur > MINOR 12

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-minor-12-thermostat-d-ambiance-filaire-semi-encastre-a-associer-a-calybox-230-100285959.html>

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6151055

Thermostat d'ambiance filaire semi-encasté pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Certifié Eu Bac - Ecran rétro éclairé et affichage digital



Description

Thermostat d'ambiance filaire semi-encasté pour plafond ou plancher rayonnant électrique - Peut être associé au gestionnaire Calybox 230 - Certifié Eu Bac - Ecran rétro éclairé et affichage digital

Description

Fonctions

- Thermostat d'ambiance pour plancher chauffant ou plafond rayonnant
- Régulation de la température en fonction de la température mesurée et de celle demandée. La température demandée est obtenue rapidement et sans variations brusques en améliorant l'efficacité énergétique
- 5 modes de fonctionnement (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Automatique)
- Choix de l'endroit de prise de température mesurée (sur le boîtier d'ambiance ou par la sonde de sol)
- Gestion automatique des 20 premiers jours de la mise en chauffe progressive de la dalle
- Possibilité de pilotage du thermostat en mode automatique par un gestionnaire d'énergie Calybox ou un programmeur Driver

Avantages

- Régulation électronique performante permettant de réaliser des économies sur le chauffage
- Montée en température progressive pour la première mise en chauffe de la dalle
- Facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513141510552	
Référence fabricant	6151055	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Type d'alimentation	Secteur
	Alimentation	230 V
	Type d'afficheur	LCD
	Régulation	PI
	Température de fonctionnement	5 à 40 °C
	Dimensions	H 104 x L 80 x P 48 mm
	mode de pose	apparent/encastré
	Couleur	blanc clair
	largeur (mm)	80.000000000000000000000000
	modèle	marche-arrêt
	hauteur (mm)	104.000000000000000000000000
	profondeur (mm)	48.000000000000000000000000
	raccordement	à deux fils
	avec affichage	OUI
	diamètre (mm)	60.000000000000000000000000
	type d'alimentation électrique	230 V CA
	commande	bouton
	indice de protection (IP)	IP30
	Degré de protection (NEMA)	1
	plage de mesure valeur inférieure (°C)	5.000000000000000000000000
	plage de mesure valeur supérieure (°C)	30.000000000000000000000000
	caractéristique de réglage	PI
	nombre de sorties chauffage	1.000000000000000000000000
	température affichée	OUI
	chauffer	OUI
	charge de contact max. (A)	10.000000000000000000000000
	différence ajustable	OUI
	QC Boite	1
	QC Carton	20
	QCT	CT
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiche • Notice
Ean13	3513141510552	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000126	



Images du produit