



ODELEC-NOLLET

POP LED 600 19W/4000K

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Luminaire étanche > POP LED
600 19W/4000K

<https://odelec-nollet.fr/atic-pop-led-reglette-led-salle-d-eau-vol-2-ip44-ik07-19w-4000k-1200lm-100222532.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI53010

Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 4000K, flux sortant 1200 lumens, 35000H



Description

Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate, IP44, IK07, 19W 4000K, flux sortant 1200 lumens, 35000H

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070530107	
Référence fabricant	53010	
Caractéristiques produit	Utilisation	Intérieure
	IP	IP44
	IK	IK07
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	850°C
	Mode de montage	Mur - surface
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	112 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA
	Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,55
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	95 - 99 (SDCM < 3)
	Faisceau	148 °
	Flux lumineux total	1200 lm
	Efficacité lumineuse	63 lm/W
	Température d'utilisation	20 °C / +40 °C
	Durée de vie moyenne	35000 h
	Nbre de on/off	20000
	Poids net	1.16 kg
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.2
	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).
	facteur de puissance (cos phi)	0,55
	nombre de lampes/modules	1
	largeur (mm)	68,00
	longueur (mm)	617,00
	flux lumineux utile (lm)	1200
	température de couleur (K)	4000
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	35000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	Matiere	aluminium
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	90-100
	indice de protection (IP)	IP44
	Hauteur (mm)	94
	Largeur (mm)	97
Profondeur (mm)	650	
Poids (g)	1318	
Volume (dm3)	5,9267	
EAN	3170070530107	
	Document(s) • Cmc • Fiche • Notice • Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070530107	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108003898	

Images du produit

