



ODELEC-NOLLET

P10 LED 10W/4000K IP20/65 NICK

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Encastré LED > P10 LED 10W/4000K IP20/65 NICK

<https://odelec-nollet.fr/atic-p10-downlight-ip20-65-rond-o105mm-fixe-nickel-90-led-integ-10w-4000k-830lm-100220975.html>

Description courte

Marque : ARIC

Fabricant : ARIC

Référence :ARI50541

Downlight IP20/65, rond Ø105mm fixe nickel, 90°, LED intégrée 10W 4000K 830 lumens, variable par coupure de fin de phase



Description

Downlight IP20/65, rond Ø105mm fixe nickel, 90°, LED intégrée 10W 4000K 830 lumens, variable par coupure de fin de phase

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	ARIC	
Ean13	3170070505419	
Référence fabricant	50541	
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	puissance du système (W)	9,90
	puissance de lampe acceptée (W)	10,00
	hauteur/profondeur (mm)	41,00
	diamètre externe (mm)	105,00
	flux lumineux utile (lm)	830
	température de couleur (K)	4000
	tension nominale (Un) (V)	220-240
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	répartition lumineuse	symétrique
	type de tension	AC
	classe de protection	II
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	couleur du boîtier/corps	nickel
	indice de protection (IP)	IP65
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK02
	appareillage	driver LED courant constant
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	réglabilité	non ajustable
	Utilisation	intérieure
	IP	IP20/65
	IK	IK02
	Classe	Classe 2 - double isolation
	Résistance au feu	650°C
	Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
	Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
	Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque
	Orientation du produit	fixe
	Nombre et type de source	12 LED SMD EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
	Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.9 W
	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA
	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
	LOR (Light Output Ratio)	100 %
	Facteur de puissance	0,96
	Température de couleur	4000 K
	IRC / Ra	80 - 84
	Faisceau	90 °
	Flux lumineux total	830 lm
	Efficacité lumineuse	83.84 lm/W
	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
	Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
	Durée de vie moyenne	35000 h
	Nbre de on/off	25000
	Poids net	155 gr
	Compatible minuterie	OUI
	Compatible détection	OUI
	Applications spécifiques	Salle d'eau : autorisé Vol.2
Câblage	Précâblage 15cm	
	Document(s)	
	• Cmc	
	• Fiche	
	• Notice	
	• Notice	
	• Télécharger la fiche avec prix	
Ean13	3170070505419	
Fournisseur	ARIC	
Référence Odelec-Nollet	108004855	



