



ODELEC-NOLLET

CONDUIT 3M ALFLEX ALU D160

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Circulation - Diffusion -
Extraction de l'air > CONDUIT 3M ALFLEX ALU D160

<https://odelec-nollet.fr/aldes-conduit-semi-rigide-l-3m-alflex-alu-compact-diametre-160-mm-100556620.html>


Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11091825

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu compact diamètre 160 -
Tôle alu A410 agrafée en spirale - Epaisseur 10/100e mm -
Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite
l'utilisation d'une manchette



Description

Conduit semi rigide longueur 3m ALFLEX alu compact diamètre 160 - Tôle alu A410 agrafée en spirale - Epaisseur 10/100e mm -
Raccordement terminal du piquage à la bouche - Nécessite l'utilisation d'une manchette

Description

• Tôle alu A410 agrafée en spirale. • Epaisseur : - 10/100 mm pour les diamètres 80, 100 et 160 à 250mm, - 8/100 mm pour les diamètres 125 et 150mm,- 12/100mm pour les diamètres 315 à 500mm. • Conditionnement :- Ø 80 à 250 : 3 m compactés en 0,60 m,- Ø 315 à 400 : 5 m compactés en 1 m,- Ø 450 et 500 : en longueur droite de 3 m. • Rayon de cintrage :- Ø 80 à 250 = 0,6 D,- Ø 315 à Ø 500 = 2 D.

Mise en œuvre

• Monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle. • Pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF. •
Monter une manchette acier (type 12220 ou 12252) côté bouche.

Domaine d'application

• Raccordement terminal du piquage à la bouche. Nécessite l'utilisation d'une manchette. • Très flexible et léger, l'Alflex alu est simple à mettre en œuvre et à manutentionner. • Interdit en VMC Gaz (épaisseur trop faible). • T° maxi d'utilisation : - continu : 250°C,- ponctuel : 300°C.

Conformité(s)

• Classement au feu A1 selon l'arrêté du 21/11/2002.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	ALDES
Ean13	3542280918257
Référence fabricant	11091825
Caractéristiques produit	QC Unité 1
	QCT CT
	QC Carton 10
Document(s)	
• Conduits alflex	
Ean13	3542280918257
Fournisseur	ALDES
Référence Odelec-Nollet	194012267



