



ODELEC-NOLLET

DASAR 100 PREMIUM PRO, ENCASTR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Encastré sol > DASAR 100 PREMIUM PRO, ENCASTR

<https://odelec-nollet.fr/slv-dasar-100-premium-pro-encastre-sol-carre-5-5w-60-3000k-inox-316-100448074.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL233706

DASAR 100 PREMIUM PRO, encastré sol, carré, 5,5W, 60°, 3000K, inox 316



Description

DASAR 100 PREMIUM PRO, encastré sol, carré, 5,5W, 60°, 3000K, inox 316

Description

Encastré de sol 230V sur lequel on peut marcher et anti-rayures DASAR 100 PREMIUM avec collerette inox ronde et cache en verre, équipé de Power LED blanc chaud, hautes performances. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Le luminaire présente en outre une grande résistance thermique, chimique, mécanique et optique. D'autres versions du luminaire sont disponibles avec d'autres angles de rayonnement ou alternativement avec un boîtier en inox. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés. EEC : A - A++. Les modules à LED intégrés au luminaire ne peuvent pas être remplacés.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Taxe DEEE	0.17
Marque	SLV FRANCE
Ean13	4024163164573
Référence fabricant	233706

Caractéristiques produit

Montage	Encastrement
Poids net	1.13 kg
IRC	>80
Profondeur	9.4 cm
Binning	6 SDCM
Classe de protection	I
Profondeur d'encastrement	13.4 cm
Diamètre d'encastrement	8.6 cm
Code IP	IP 67
Courant secondaire / tension secondaire	400mA
Durée de vie	30000 h
Résistance aux chocs	5 joule
Product Name (new)	DASAR® 100 PREMIUM
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Charge mécanique	2 t
Classe de résistance aux chocs	IK08
Température ambiante maximale	40 °C
Couleur	inox
Puissance en watts	5.5 W
Angle de rayonnement	60 °
Température de couleur	3000 Kelvin
Lumen	300 lm
Largeur	10.5 cm
Longueur	10.5 cm
Forme de découpe	rond
Fixture Form fixture	rond
Material 1	Inox 316
Motion Control 1	haute fréquence
Sortie lumineuse	directement

LED remplaçable

Remplacement de la source lumineuse LED uniquement par un spécialiste qualifié

QC Carton

1

QCT

CT

Document(s)

- [Manuel](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)
- [Fiche](#)

Ean13	4024163164573
Fournisseur	SLV FRANCE
Référence Odelec-Nollet	122006758
Couleur	Inox

Images du produit



