



ODELEC-NOLLET

STE SURF WAL U&D 2X150 830 BLA

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > STE SURF
WAL U&D 2X150 830 BLA

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-start-eco-surf-wall-ip54-up-do-5w-2x150lm-830-blanc-100782548.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0047911

Appliques murales et plafonniers extérieurs - START eco Surface Wall
IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Blanc



Description

Appliques murales et plafonniers extérieurs - START eco Surface Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Blanc

Description

- START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Blanc. Gamme d'appliques et hublots LED aux lignes épurées destinées à l'éclairage extérieur. Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 880lm. IRC80. Disponibles en blanc chaud (3000k). Version MW disponible. Fonctionne sur une page de températures entre -20°C et +45°C. Durée de vie 30.000 heures (L70B50). Garantie 3 ans.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Ean13	5410288479118	
Référence fabricant	0047911	
Caractéristiques produit	classe de protection	I
	largeur (mm)	108
	couleur du boîtier/corps	blanc
	appareillage	ballast électronique
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	longueur (mm)	108
	hauteur/profondeur (mm)	109
	source lumineuse	LED non interchangeable
	émission de lumière	direct
	matériau de la verrine	verre transparent
	Indice de protection contre les chocs (IK)	IK05
	tension nominale (Un) (V)	220
	indice de protection (IP)	IP54
	nombre de lampes/modules	1
	appareillage fourni	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	température de couleur (K)	3000
	couleur de la lumière	blanc
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	-20
	test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
	pas de variation	OUI
	efficacité du luminaire (lm/W)	58
	classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	A++
	facteur de puissance (cos phi)	1
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche technique• Synthèse fiche de données• Etiquette énergétique pdf• Etiquette énergétique jpg• Manuel d'installation• Fiche de sécurité du produit• Images du produit 1• Images du produit 2• Images du produit 3• Images du produit 4• Images du produit 5• Images du produit 6• Start eco outdoor sept 2019• Ldt• les• Ldt		
Ean13	5410288479118	
Fournisseur	SYLVANIA FEILO FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	004001482	



