



ODELEC-NOLLET

STEDOW 511 55-250 18W 1900

Électricité > Éclairage > Éclairage intérieur fonctionnel > Downlight - Dalle > STEDOW 511 55-250 18W 1900

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-start-eco-downlight-5in1-55-250-18w-1900lm-101228561.html>



Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0053415

Downlight Led - START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm



Description

Downlight Led - START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm

Description

- START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm. Une gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire) et 2 méthodes de montage (encastré ou en saillie). Existe en 3 diamètres différents : 217 mm, 226 mm et 292 mm et plusieurs diamètres d'encastrement grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (le diamètre d'encastrement peut être ajusté de 55 mm à 250 mm, selon la taille du produit). Efficacité allant jusqu'à 106lm/W. Version avec capteur PIR disponible avec timing et niveau de lumière du jour réglables. Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation. Durée de vie myenne : 30.000 heures. Garantie 3 ans.

Informations complémentaires

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 |
| Marque | SYLVANIA FEILO FRANCE |
| Ean13 | 5410288534152 |
| Référence fabricant | 0053415 |

| | |
|--|-----------------------------|
| classe de protection | II |
| Couleur | blanc |
| appareillage | driver LED courant constant |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| matériau du boîtier/corps | plastique |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| répartition lumineuse | symétrique |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK03 |
| Tension nominale (Un) (V) | 220 |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| source lumineuse fournie | OUI |
| adapté à un montage encastré | OUI |
| appareillage fourni | OUI |
| Angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Flux lumineux (lm) | 1900 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h) | 30000 |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| taux de distortion harmonique | 22 |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C) | 20 |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| pas de variation | OUI |
| adapté à un montage au plafond | OUI |
| QC Unité | 1 |
| QCT | PF |

Caractéristiques produit

Document(s)

- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Notice
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche
- Fiche

Ean13

5410288534152

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004001462

Images du produit

