



ODELEC-NOLLET

STE SPIKELIGHT 360 840 WB NOIR

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Projecteur - Accessoire > STE SPIKELIGHT 360 840 WB NOIR

<https://odelec-nollet.fr/sylvania-start-eco-spikelight-ip67-5w-360lm-840-wb-noir-100920671.html>

Description courte

Marque : SYLVANIA FEILO FRANCE

Fabricant : SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence : SYL0053758

Spots et spots sur piquets extérieurs - START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 WB Noir



Description

Spots et spots sur piquets extérieurs - START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 WB Noir

Description

- Spot extérieur à utiliser seul ou sur un piquet. Fournis avec 1m de câble et un raccord étanche. Parfaits pour l'éclairage d'ambiance ou dirigé des jardins. De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK08. Pose murale ou à planter. Conception thermique très efficace: de - 20 à + 40°C. Hautes performances: émet jusqu'à 360lm (flux lumineux du luminaire) et jusqu'à 72lm/W (efficacité totale du système). Disponible en 3000K et 4000K. Classe d'énergie: A++, A+, A. Durée de vie: 30.000heures.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	SYLVANIA FEILO FRANCE
Ean13	5410288537580
Référence fabricant	0053758

Caractéristiques produit

classe de protection	I
couleur du boîtier/corps	noir
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
source lumineuse	LED non interchangeable
répartition lumineuse	symétrique
matériau de la verrine	verre transparent
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
tension nominale (Un) (V)	220
indice de protection (IP)	IP67
angle de faisceau	faisceau extensif 40-80°
température de couleur (K)	4000
flux lumineux utile (lm)	360
couleur de la lumière	blanc
flux lumineux (lm)	360
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
taux de distortion harmonique	165
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	-20
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
pas de variation	OUI
efficience du luminaire (lm/W)	72
facteur de puissance (cos phi)	0,54

Document(s)

- [Fiche technique](#)
- [Synthèse fiche de données](#)
- [Etiquette énergétique pdf](#)
- [Etiquette énergétique jpg](#)
- [Manuel d'installation](#)
- [Fiche de sécurité du produit](#)
- [Images du produit 1](#)
- [Images du produit 2](#)
- [Images du produit 3](#)
- [Start eco spikelight sept 2019](#)
- [Ldt](#)
- [les](#)
- [Rfa](#)

Ean13

5410288537580

Fournisseur

SYLVANIA FEILO FRANCE

Référence Odelec-Nollet

004001031

Images du produit



