



ODELEC-NOLLET

DFR TYXAL+

Électricité > Courant faible - Contrôle - Sécurité > Système anti-intrusion - Effraction -
Alarme - Incendie > Capteur - Détecteur technique > DFR TYXAL+

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-dfr-tyxal-detecteur-de-fumee-radio-100285977.html>

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6412313

Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d'alarme radio Delta Dore



Description

Détecteur de fumée radio - Fonctionne en autonome ou associé avec une centrale d'alarme radio Delta Dore

Description

Fonctions

- Détecte la présence d'un départ de feu
- Fonctions en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome :
- Votre détecteur de fumée vous alerte de façon sonore et visuelle lors du départ d'un incendie
- Informe les personnes pré-enregistrées
- Déclenche l'ouverture des volets roulants motorisés en cas de détection de fumée (en association avec des récepteurs Tyxia 4630/4730 ou un moteur de volet roulant sans fil Rollia)

Avantages

- Idéal pour être prévenu à distance d'un risque d'incendie, avec un transmetteur
- Permet l'ouverture des volets roulants motorisés en cas de détection de fumée
- Compatible avec l'application domotique Tydom, sur smartphone ou tablette, via une centrale Tyxal+

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | DELTA DORE | |
| Ean13 | 3513140003291 | |
| Référence fabricant | 6412313 | |
| Caractéristiques produit | Garantie | 5 ans |
| | Type d'alimentation | Piles-batteries |
| | Piles fournies | 1 Lithium CR123-3V-1.5A/h |
| | Autonomie | 10 ans |
| | Puissance sonore | 85 dB |
| | Dimensions | H 40 x L 110 x P 0 mm |
| | mode de pose | montage en saillie |
| | Couleur | blanc |
| | largeur (mm) | 40.00 |
| | volume (dB(A)) | 85 |
| | entrée de câble | non applicable |
| | diamètre (mm) | 110.00 |
| | type de tension d'alimentation | DC |
| | numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| | principe de fonctionnement | optique |
| | avec socle | OUI |
| | autonome | OUI |
| | indice de protection (IP) | IP30 |
| | détecteur de fumée | OUI |
| | connexion par radio (en standard) | OUI |
| | alimentation électrique principale | batterie/accu |
| | type de bouton de test/pause | touche de contrôle |
| | interconnectable par radio (en option) | OUI |
| | température de fonctionnement (°C) | 50.0 |
| | tension d'alimentation (V) | 9.0 |
| | QC Boite | 1 |
| | QCT | BX |
| | | Document(s) |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Notice• Cmc• Fiche• Notice• Notice• Fiche• Notice |
| | Ean13 | 3513140003291 |
| Fournisseur | DELTA DORE | |
| Référence Odelec-Nollet | 199000263 | |

