



ODELEC-NOLLET

EXTRACTEUR DESIGN 100 P

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Collectif tertiaire industrie > Simple flux > EXTRACTEUR DESIGN 100 P

<https://odelec-nollet.fr/aldes-extracteur-ponctuel-design-o-100-mm-p-a-detection-de-presence-100553460.html>

Description courte



Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11022303

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection de présence avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Description

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection de présence avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Description

• Matière : grille de façade et corps en ABS. • Motorisation à faible niveau acoustique. • Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur. • Fonctionnements disponibles :- Manuel, temporisé T, humidité H, présence P. • Conditionnement sous blister.

Mise en œuvre

• Fixation par 4 vis (fournies). • Installation mur ou plafond. • Prévoir une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de la porte pour une bonne alimentation en air de la pièce. • Température maximum de l'air extrait : 40°C.

Domaine d'application

• Ventilation ponctuelle d'une pièce. • Extraction forcée et intermittente.

Conformité(s)

• Sécurité électrique CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ERP*

Principe de fonctionnement

• Fonctionnement manuel :- Arrêt instantané. • Fonctionnement temporisé T :- Arrêt temporisé.- Pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes. • Fonctionnement humidité H :- Marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé.- Pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.- Pré-réglage du taux d'humidité entre 60 % et 90 %. • Fonctionnement présence P :- Marche et arrêt temporisés par détection de présence.- Distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres.- Angle de détection de la lentille : 100°.- Pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.

Avantages

• Design extra-plat. • Détection de présence. • Silencieux : à partir de 26 dB(A). • Très basse consommation : à partir de 5,6 W.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280223030	
Référence fabricant	11022303	
Caractéristiques produit	Domaine d'application	Ventilation ponctuelle d'une pièce, Extraction forcée et intermittente
	Indice de protection (IP)	IPX4
	Modèle	DESIGN
	Présence de bride	OUI
	Type	Extracteur ponctuel
	minuterie	ajustable
	Minuterie	Ajustable
	raccordement électrique	câble
	Raccordement électrique	Câble
	puissance absorbée (W)	5600
	Puissance absorbée (W)	5600
	avec soupape de non-retour	oui
	hauteur (mm)	150
	largeur (mm)	150
	diamètre d'encastrement (mm)	100
	QC Unité	1.0
	QC Boite	2.0
	QC Carton	8.0
	Avec soupape de non-retour	OUI
	Diamètre d'encastrement (mm)	100
QCT	PF	
	Document(s)	
	<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Fiche	
Ean13	03542280223030	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194013521	

Images du produit

