



ODELEC-NOLLET

EXTRACTEUR DESIGN 125 P

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Ventilation > Collectif tertiaire industrie > Simple flux > EXTRACTEUR DESIGN 125 P

<https://odelec-nollet.fr/aldes-extracteur-ponctuel-design-o-125-mm-p-a-detection-de-presence-100551454.html>

Description courte

Marque : ALDES

Fabricant : ALDES

Référence :ALD11022307

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 125 mm H marche / arrêt à détection de présence avec minuterie réglable



Description

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 125 mm H marche / arrêt à détection de présence avec minuterie réglable

Description

• Matière : grille de façade et corps en ABS. • Motorisation à faible niveau acoustique. • Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur. • Fonctionnements disponibles :- Manuel, temporisé T, humidité H, présence P. • Conditionnement sous blister.

Mise en œuvre

• Fixation par 4 vis (fournies). • Installation mur ou plafond. • Prévoir une grille d'amenée d'air ou un détalonnage de la porte pour une bonne alimentation en air de la pièce. • Température maximum de l'air extrait : 40°C.

Domaine d'application

• Ventilation ponctuelle d'une pièce. • Extraction forcée et intermittente.

Conformité(s)

• Sécurité électrique CE. • Recyclabilité électrique DEEE. • ERP*

Principe de fonctionnement

• Fonctionnement manuel :- Arrêt instantané. • Fonctionnement temporisé T :- Arrêt temporisé.- Pré-réglage de la temporisation de 2 à 30 minutes. • Fonctionnement humidité H :- Marche et arrêt temporisés selon un taux d'humidité pré-réglé.- Pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.- Pré-réglage du taux d'humidité entre 60 % et 90 %. • Fonctionnement présence P :- Marche et arrêt temporisés par détection de présence.- Distance de détection de la lentille : 1 à 4 mètres.- Angle de détection de la lentille : 100°.- Pré-réglage de la durée de fonctionnement de 2 à 30 minutes.

Avantages

• Design extra-plat. • Détection de présence. • Silencieux : à partir de 26 dB(A). • Très basse consommation : à partir de 5,6 W.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Taxe DEEE	0.83	
Marque	ALDES	
Ean13	3542280223078	
Référence fabricant	11022307	
Caractéristiques produit	volume d'air non chargé (m³/h)	115
	tension de raccordement (V)	230
	puissance absorbée (W)	9,3
	indice de protection (IP)	IPX4
	commande	détecteur de mouvement
	minuterie	réglage fixe
	hauteur (mm)	176
	largeur (mm)	176
	profondeur de montage (mm)	98,5
	diamètre d'encastrement (mm)	125
	couleur	blanc
	QC Unité	1
	QCT	CT
	QC Carton	8
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Notice extracteurs design deco inline• Doc technique extracteurs• Fiche technique et commerciale extracteurs• Fiche		
Ean13	3542280223078	
Fournisseur	ALDES	
Référence Odelec-Nollet	194013525	



