



ODELEC-NOLLET

DOORLED ARGENT SOLAR 3W/840

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Solaire - Piscine > DOORLED ARGENT SOLAR 3W/840

<https://odelec-nollet.fr/ledvance-ldv-doorled-argent-solar-3w-4000k-320lm-ip44-applique-solaire-ledvance-100913199.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR267862

Luminaire solaires extérieurs hors réseau. Caractéristiques produit: Luminaire LED extérieur à énergie solaire. 3W/4000K. Batterie: lithium-ion. Temps de charge de la batterie minimum 7h par panneau solaire. Disponible en 2 couleurs



Description

Luminaire solaires extérieurs hors réseau. Caractéristiques produit: Luminaire LED extérieur à énergie solaire. 3W/4000K. Batterie: lithium-ion. Temps de charge de la batterie minimum 7h par panneau solaire. Disponible en 2 couleurs

Avantages

- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

Caractéristiques

Données électriques

Puissance nominale 3,00 W

Mode d'opération Battery

Tension nominale 3.3 V

Fréquence du réseau 0 Hz

Données photométriques

Temp. de couleur 4000 K

Ra Indice de rendu des couleurs ≥80

Teinte de couleur (désignation) Blanc froid

Flux lumineux 320 lm

Efficacité lumineuse 107 lm/W

Données photométriques

Angle de rayonnement 100,00 °

Dimensions & poids

Longueur 192,0 mm

Largeur 110,0 mm

Hauteur 30,0 mm

Poids du produit 255,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Couleur du produit Silver

Couleur du teinte Silver

Matériau de fermeture Polystyrene (PS)

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante -10...+40 °C

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation 100000

Donnée produit supplémentaire

Montage Surface

Emplacement montage Mur

Capacités

Gradable Non

Module LED remplaçable Non remplaçable

Certificats & Normes

Classe de protection III

Type de protection IP44

Normes CE/EAC/REACH/RoHS

Mode d'emplois

- Extérieur
- Zones dans lesquelles aucune alimentation électrique n'est disponible

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4058075267862	
Référence fabricant	4058075267862	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	BLI1
	Dimensions (h x l x L)	32mm x 140mm x 400mm
	Poids approximatif	293,00g
	Volume	1.79dm³
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	nombre de lampes/modules	1
	couleur du boîtier/corps	argent
	type de tension	DC
	appareillage	ballast électronique
	appareillage fourni	OUI
	pas de variation	OUI
	angle de faisceau	faisceau très extensif >80°
	durée de vie nominale L70/B50 à 25°C (h)	30000
	indice de protection (IP)	IP44
	classe de protection	III
	température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (°C)	+40
	avec détecteur de mouvement	OUI
	avec détecteur de lumière	OUI
	puissance du système (W)	3.00
	efficacité du luminaire (lm/W)	107
	flux lumineux utile (lm)	320
	couleur de la lumière	blanc
	température de couleur (K)	4000
	indice de rendu des couleurs CRI	80-89
	largeur (mm)	110.00
	longueur (mm)	192.00
	QC Blister	1
	QCT	PF
	QC Carton	6
		Document(s)
		<ul style="list-style-type: none">FicheFicheFiche
Ean13	4058075267862	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006000665	

Images du produit



