



ODELEC-NOLLET

BORNE WIFI MURAL INTERIEUR POE

Électricité > Vdi - Cablage - Réseau > Wi-fi > BORNE WIFI MURAL INTERIEUR POE

<https://odelec-nollet.fr/tp-link-point-d-acces-wifi-mural-interieur-poe-2-4-5ghz-300-867-mbps-eap235-wall-101340946.html>

Description courte



Marque : Uniformatic

Fabricant : Uniformatic

Référence : UNF64003

POINT D'ACCES WIFI MURAL INTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP235-WALL

Description

POINT D'ACCES WIFI MURAL INTERIEUR POE 2.4+5GHz 300+867 MBPS EAP235-WALL

Description

Ce point d'accès WiFi vous permet de fournir une couverture réseau intérieur sans fil aux postes itinérants. Il assure unecouverture WiFi dans toutes les directions d'une zone occupée par de nombreux utilisateurs. Il est idéal lorsque les utilisateurs sont mobiles autour de la borne.

Avantages

Ce point d'accès wifi s'installe facilement et rapidement sur un boîtiers muraux.Avec son design compact et épuré, ce point d'accès s'adapte facilement dans n'importe quel environnement tel que les chambres d'hôtels par exemple.

La fonction PoE alimente le boîtier en électricité dans les endroits qui sont dépourvus de prises électriques. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon Ethernet RJ45.

L'appareil dispose de 3 prises Ethernet dont 1 prise PoE, il agit comme un switch capable de connecter d'autres appareils en filaire

(téléphones IP, caméras IP, TV connectée, console de jeu etc.).

Les bandes de fréquence 2,4 et 5.0 GHz permettent au point d'accès de ne pas être saturé. En effet, la borne détecte automatiquement les équipements en 2.4 GHz et ceux en 5.0 GHz afin d'optimiser le réseau. Les équipements connectés sur des bandes différentes peuvent alors profiter d'un débit plus grand (congestion largement réduite).

Le logiciel d'administration centralisée vous permet de gérer à distance et facilement une centaine de points d'accès. Il vous sera donc facile de contrôler et cartographier l'ensemble des points d'accès sur votre réseau. (Nécessite le contrôleur wifi 64010)

La technologie "fast roaming" permet de basculer automatiquement les utilisateurs connectés d'une borne à une autre avec une transition transparente pour l'utilisateur. Cela permet aux applications sensibles comme la VoIP et les vidéoconférences d'être ininterrompue lors du déplacement.

Caractéristiques

- Type d'utilisation: Intérieur - Alimentation: PoE 802.3 af/at - Fréquence: 2.4 GHz & 5 GHz Consommation: 9 watts /25.5 watts - Débit WiFi: 1200 Mbps - Modes de fonctionnement: Point d'accès, managé, PoE - Nb de port LAN: 2 ports réseau + 1 port d'alimentation) - Vitesse du port LAN: 10/100/1000 Mbps - Type d'antenne: 4 dBi omnidirectionnelles - Montage: Mural sur boîtier de jonction - Logiciel d'administration centralisée inclus - Bouton ON/OFF: Non - Type de cryptage: WEP, WPA, WPA2 - Poids: 0,3 kg (Net : 0,18kg) - Dimensions: 143 × 86 × 19.7 mm Matériaux: PVC

Précautions d'utilisation

Découvrez l'ensemble de notre gamme de switches PoE afin d'assurer l'alimentation et la connexion de votre point d'accès wifi. Retrouvez également l'ensemble de notre gamme de boîtiers muraux pour installer votre borne.

En tant que professionnel fournissant un accès internet au public, vous êtes considéré aux yeux de la loi, comme « Opérateur Télécom » (Loi N° 2006-64 du 23 janvier 2006). Afin d'être en conformité, vous devez vous doter d'un portail captif qui vous permet d'authentifier les utilisateurs et d'enregistrer leurs données de connexion pendant un an.

L'entreprise encourt une peine d'un an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour le non-respect de cette loi.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	Uniformatic
Ean13	3660450640033
Référence fabricant	64003
Caractéristiques produit	Document(s) <ul style="list-style-type: none">• Catalogue• > fiche produit• 61005_qig• Catalogue
Ean13	3660450640033
Fournisseur	Uniformatic
Référence Odelec-Nollet	164002642



