



ODELEC-NOLLET

DRIVER 620

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmeur > DRIVER 620

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-driver-620-programmeur-de-1-a-2-zones-pour-chauffage-electrique-fil-pilote-100285888.html>

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6050426

Programmeur de 1 à 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie



Description

Programmeur de 1 à 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie

Description

Fonctions

- Programmation hebdomadaire jusqu'à 2 zones du logement
- Possibilité de le mettre en mode éco de 15 minutes à 72 h
- Arrêt permanent de votre programmeur pour chauffage électrique grâce à la molette
- Absence programmable de 1 à 365 jours pour un départ en vacances par exemple. Votre programmeur pour chauffage électrique vous permet de faire des économies
- Affichage de la température d'ambiance
- 4 ordres disponibles (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt)

Avantages

- Simplicité d'utilisation grâce à son sélecteur central
- Plusieurs modes disponibles pour faire des économies d'énergie

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513140504262	
Référence fabricant	6050426	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Type d'alimentation	Secteur
	Alimentation	230 V
	Type d'afficheur	LCD
	Température de fonctionnement	0 à 40 °C
	Dimensions	H 104 x L 80 x P 35 mm
	largeur (mm)	80.000000000000000000000000
	hauteur (mm)	104.000000000000000000000000
	profondeur (mm)	16.000000000000000000000000
	nombre de canaux	2.000000000000000000000000
	programme hebdomadaire	OUI
	programme 60 min	OUI
	programme 24 h	OUI
	programme vacances	OUI
	synchronisé avec le secteur	OUI
	commande manuelle	OUI
	type de tension d'alimentation	AC
	compteur d'heures	OUI
	réserve de marche en heures	2.000000000000000000000000
	temps de commutation minimal canal 1 (min)	15.000000000000000000000000
	temps de commutation minimal canal 2 (min)	15.000000000000000000000000
	courant de commutation nominal à 250 V CA (A)	0.100000000000000000000000
	indice de protection (IP)	IP30
	tension d'alimentation (V)	230.0
	fréquence de la tension d'alimentation (Hz)	50
	QC Boite	1
	QC Carton	14
	QCT	CT
		Document(s)
		• Fiche
		• Notice
		• Notice
Ean13	3513140504262	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000047	

Images du produit

