



ODELEC-NOLLET

CALYBOX 2020 WT

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmateur > CALYBOX 2020 WT

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-calybox-2020-wt-gestionnaire-d-energie-4-zones-indication-des-consommations-100285675.html>

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence :DET6050600

Gestionnaire d'énergie 4 zones pour chauffage effet joule, poêle à granulés et ECS incluant la gestion des occultants - Affichage détaillé des consommations - Ecran digital



Description

Gestionnaire d'énergie 4 zones pour chauffage effet joule, poêle à granulés et ECS incluant la gestion des occultants - Affichage détaillé des consommations - Ecran digital

Description

Fonctions

- Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique
- Programmation sans fil de 4 zones de volets roulants et d'éclairages
- Votre gestionnaire d'énergie vous donne un affichage des consommations et des historiques détaillés jour/semaine/mois/année (pour une installation triphasée, utiliser 1 ou plusieurs Tywatt Tri RT selon le cas)
- Optimisation des dépenses d'énergie sur les voies de chauffage électrique et eau chaude sanitaire pour éviter les coupures de courant
- Gestion de l'eau chaude sanitaire sur commande Heures Creuses
- Régulation et programmation hebdomadaire d'un poêle à granulés
- Fonction Optimisation Solaire : gestion intelligente des occultants avec une sonde d'ensoleillement (en option)
- Nombre de récepteurs associables : 32 volets roulants, 32 autres, 16 récepteurs sans fil pour chauffage électrique

Avantages

- Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, eau chaude sanitaire, prises...)
- Suivi ludique des consommations sur différentes périodes
- Une seule interface pour tout piloter dans le logement
- Compatible avec l'application domotique Tydom

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513140506006	
Référence fabricant	6050600	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Dimensions	H 148 x L 90 x P 34 mm
	Type d'alimentation	BUS
	Alimentation	230 V
	Température de fonctionnement	0 à 50 °C
	Modules	5 Modules
	Type d'afficheur	Tactile
	modèle	compteur d'énergie
	système de bus radio	OUI
	changement de tarif	OUI
	radio bidirectionnelle	OUI
	profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	30
	QC Boite	1
	QCT	BX
Document(s)		
<ul style="list-style-type: none">• Notice• Notice• Notice• Notice• Fiche• Notice• Notice• Pep		
Ean13	3513140506006	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000059	



