



ODELEC-NOLLET

TYBOX 5200

Sanitaire - Chauffage > Génie climatique > Régulation - Gestion chauffage et ECS > Thermostat - Programmateur > TYBOX 5200

<https://odelec-nollet.fr/delta-dore-tybox-5200-thermostat-de-zone-radio-pour-installation-de-chauffage-eau-chaude-100285892.html>

Description courte

Marque : DELTA DORE

Fabricant : DELTA DORE

Référence : DET6050634

Thermostat de zone radio pour installation de chauffage eau chaude multizone commandé par vanne de zone ou circulateur



Description

Thermostat de zone radio pour installation de chauffage eau chaude multizone commandé par vanne de zone ou circulateur

Avantages

- Grâce au retour d'information à distance, vous pouvez connaître la température de votre logement
- Commandez et programmez votre chauffage et les autres usages (ouvrants , éclairages...) à distance depuis votre tablette ou votre smartphone grâce à Tydom 1.0 ou 2.0 (en option)
- Personnalisez le thermostat grâce aux 5 carrés de couleur (en option)

Mode d'emplois

Fonctions

- Le thermostat permet de réguler par zone votre installation hydraulique
- Le thermostat affiche la température ambiante
- Changement de la température par zone

- Commandes si le thermostat est seul : vous pouvez commander au choix la chaudière, la pompe à chaleur non réversible, la vanne de zone à tête électrothermique ou le circulateur
- Commandes si le thermostat est associé : vous pouvez commander en mode chaud et froid si il est associé à Tydom 1.0, 2.0, 3.0, Tydom 4000, Tybox 2000, Tybox 2020 WT et Calybox 2020 WT
- Régulation chronoproportionnelle (P.I.)

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	DELTA DORE	
Ean13	3513140004120	
Référence fabricant	6050634	
Caractéristiques produit	Garantie	5 ans
	Type d'alimentation	Secteur
	Piles fournies	2 Alcaline LR3
	Autonomie	3 ans
	Type d'afficheur	LCD
	Régulation	PI
	Plage de réglage	10 à 30 °C
	Température de fonctionnement	5 à +40 °C
	Dimensions	H 140 x L 54 x P 25 mm
	Alimentation	230 V
	Portée radio	Jusqu'à 100 mètres en champ libre
	mode de pose	apparent
	Couleur	blanc clair
	largeur (mm)	84
	modèle	marche-arrêt
	hauteur (mm)	80
	profondeur (mm)	21
	raccordement	à deux fils
	avec affichage	OUI
	type d'alimentation électrique	pile non-rechargeable
	commande	bouton
	indice de protection (IP)	IP30
	classe de la température de contrôle	IV
	plage de mesure valeur inférieure (°C)	10
	plage de mesure valeur supérieure (°C)	30
	tension max. contacts (V)	230
	avec récepteur	OUI
	caractéristique de réglage	PI
	nombre de sorties chauffage	1
	température affichée	OUI
	chauffer	OUI
	charge de contact max. (A)	5
	différence ajustable	OUI
	Hauteur (mm)	150
Largeur (mm)	99	
Profondeur (mm)	72	
Poids (kg)	0,324	
EAN	3513140004120	
	Document(s)	
	• Notice d'utilisation	
	• Notice d'installation	
	• Fiche	
	• Notice	
	• Pep	
Ean13	3513140004120	
Fournisseur	DELTA DORE	
Référence Odelec-Nollet	199000021	

Images du produit

