



ODELEC-NOLLET

BOX-L E27 ANTHRACITE, E27

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > BOX-L E27 ANTHRACITE, E27

<https://odelec-nollet.fr/slv-box-l-applique-exterieure-anthracite-e27-18w-max-ip54-100447386.html>

Description courte

Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL232495

BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54



Description

BOX-L, applique extérieure, anthracite, E27, 18W max, IP54

Description

Applique à une lampe BOX-L en aluminium laqué et acrylique satiné, qui couvre les trois sorties lumineuses. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	SLV FRANCE	
Ean13	4024163129374	
Référence fabricant	232495	
	Nom du produit	BOX-L
	Page du BIG WHITE	689
	Couleur	anthracite
	Matiere	Aluminium
	Puissance en watts	18 W
	Nombre de douilles	1
	Différentes sorties lumineuses	2
	Code IP	IP 54 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi.
	Montage	En saillie
	Détails de montage	Applique
	Forme	carré
	Largeur	25 cm
	Hauteur	11 cm
	Sortie lumineuse	direct-indirect
	Distribution de l'intensité lumineuse	symétrique Décrit la dispersion de la lumière de la source lumineuse dans l'espace.
	Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
	Poids	1.21 kg
	adapté à un montage en applique	OUI
	adapté à un montage en saillie	OUI
	source lumineuse	LED interchangeable
Caractéristiques produit	nombre de lampes/modules	1
	douille	E27
	matériau du boîtier/corps	aluminium
	matériau de la verrine	plastique mat/satiné
	Tension nominale (Un) (V)	AC
	appareillage	non requis
	variation modulation de tension secteur	OUI
	répartition lumineuse	symétrique
	émission de lumière	direct/indirect
	indice de protection (IP)	IP54
	classe de protection	I
	puissance de lampe acceptée (W)	18
	puissance du système (W)	18
	largeur (mm)	110
	hauteur/profondeur (mm)	110
	longueur (mm)	250
	type de câblage	terminaison
	QC Carton	1
	QCT	CT
	Document(s)	<ul style="list-style-type: none">• Notice• Fiche• Manuel• Fiche• Fiche• Notice
Ean13	4024163129374	
Fournisseur	SLV FRANCE	
Référence Odelec-Nollet	122004423	

Images du produit

