



ODELEC-NOLLET

SITRA CUBE ANTHRACITE, GX53

Électricité > Éclairage > Éclairage extérieur > Applique - Hublot - Plafonnier > SITRA CUBE ANTHRACITE, GX53

<https://odelec-nollet.fr/slv-sitra-cube-applique-exterieure-anthracite-gx53-tcr-tse-2x-9w-max-ip44-100447385.html>

Description courte



Marque : SLV FRANCE

Fabricant : SLV FRANCE

Référence : DCL232535

SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44

Description

SITRA CUBE, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44

Description

Applique cubique SITRA CUBE en aluminium laqué. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Conçue pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.

Informations complémentaires

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| Quantité d'unité Prix | 0.000000 | |
| Marque | SLV FRANCE | |
| Ean13 | 4024163112512 | |
| Référence fabricant | 232535 | |
| Caractéristiques produit | Nom du produit | SITRA CUBE |
| | Page du BIG WHITE | 691 |
| | Couleur | anthracite |
| | Matiere | Aluminium |
| | Puissance en watts | 9 W |
| | Source | TCR-TSE |
| | Nombre de douilles | 2 |
| | Différentes sorties lumineuses | 2 |
| | Code IP | IP 44 IP = Ingress Protection. Indique le degré de protection d'un boîtier contre les influences extérieures, selon la norme DIN EN 60529. Le premier chiffre décrit le niveau de protection contre les corps étrangers, le second le type de protection contre l'eau. Plus chacune des valeurs est élevée, plus le niveau de la protection concernée l'est aussi. |
| | Montage | En saillie |
| | Détails de montage | Applique |
| | Forme | carré |
| | Largeur | 10.8 cm |
| | Hauteur | 11.5 cm |
| | Sortie lumineuse | direct-indirect |
| | Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| | Poids | 1.2 kg |
| | adapté à un montage en applique | OUI |
| | adapté à un montage en saillie | OUI |
| | source lumineuse | LED interchangeable |
| | nombre de lampes/modules | 2 |
| | douille | GX53 |
| | matériau du boîtier/corps | aluminium |
| | Tension nominale (Un) (V) | AC |
| | appareillage | non requis |
| | pas de variation | OUI |
| | émission de lumière | direct/indirect |
| | indice de protection (IP) | IP44 |
| | classe de protection | I |
| | puissance de lampe acceptée (W) | 9 |
| | puissance du système (W) | 9 |
| | largeur (mm) | 115 |
| | hauteur/profondeur (mm) | 110 |
| longueur (mm) | 108 | |
| type de câblage | terminaison | |
| QC Carton | 1 | |
| QCT | CT | |
| | Document(s) | |
| | • Notice | |
| | • Fiche | |
| | • Manuel | |
| | • Fiche | |
| | • Fiche | |
| | • Notice | |
| Ean13 | 4024163112512 | |
| Fournisseur | SLV FRANCE | |
| Référence Odelec-Nollet | 122003723 | |

Images du produit

