



ODELEC-NOLLET

PRESSOSTAT E.R.10B

Électricité > Industrie > Mesure - Régulation - Instrumentation > PRESSOSTAT E.R.10B

<https://odelec-nollet.fr/schneider-electric-pressostat-e-r-10b-100857178.html>

Description courte



Marque : SCHNEIDER

Fabricant : SCHNEIDER

Référence : SHNXMLB010A2S13

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - réglé 2 seuils - FPM, FKM | alliage zinc - air 0...70°C | eau 0...70°C | huile 0...70°C - contact 1F/O - 1,4p - 18 NPTF fem. - presse-étoupe 7 à 13mm - 113x75x35mm

Description

Telemecanique Sensors OsiSense XM - pressostat 10bar - réglé 2 seuils - FPM, FKM | alliage zinc - air 0...70°C | eau 0...70°C | huile 0...70°C - contact 1F/O - 1,4p - 18 NPTF fem. - presse-étoupe 7 à 13mm - 113x75x35mm

Description

OsiSense XML-B - pressostat - 10bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Caractéristiques produit

Matière des contacts	Contacts en argent
résistance maximale entre bornes	25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 325 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique	5000000 cycle
Réglage	Externe
Hauteur	113 mm
Profondeur	75 mm
Largeur	35 mm
poids	0,705 kg
Normes	EN/IEC 60947-5-1CSA C22.2 No 14CEUL 508
Certifications du produit	LROS (Lloyds register of shipping)CSACCCBVEACUL
traitement de protection	TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Position de montage	Toutes positions
Tenue aux vibrations	4 gn (f = 30...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe I se conformer à IEC 1140Classe I se conformer à IEC 536Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP66 se conformer à EN/IEC 60529
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	740 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,8 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	13
Poids de l'emballage 2	9,876 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie	18 mois
DEEE	0,12 EUR

Document(s)

- [Fiche](#)
- [Notice](#)
- [Pep](#)

Ean13 3389110755572

Fournisseur SCHNEIDER

Référence Odelec-Nollet 053053885

