



ODELEC-NOLLET

PLAQUE LUX INT. 2+2+2P V CHROM

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Appareillage > Appareillage résidentiel > PLAQUE LUX INT. 2+2+2P V CHROM

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-plaque-lux-int-2-2-2p-v-chrome-101061347.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW16227MC

PLAQUE LUX - EN TECHNOPLYMÈRE MÉTALLISÉ - 2+2+2 MODULES VERTICAL - CHROME - CHORUS



Description

PLAQUE LUX - EN TECHNOPLYMÈRE MÉTALLISÉ - 2+2+2 MODULES VERTICAL - CHROME - CHORUS

Description

Lignes raffinées et esprit High-Tech Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle..

Une touche de classe en toute circonstance.

Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le technostone, le métal et le verre, ainsi que le technopolymère, en versions peintes ou métalliques avec des finitions bois et effet cuir, les plaques sont disponibles en différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées..

Les plaques LUX International offrent des solutions pour tous les styles et se caractérisent par leur design prestigieux, avec un cadre chromé et des courbes douces..

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564273641
Référence fabricant	GW16227MC

Caractéristiques produit

Famille	LUX International
Type	Verticale
Matiere	Technopolymère
Finition	Brillante
Pour montage sur support	GW16821, GW16822, GW16823
Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1
Electrocod	0110
Ware number	85389099
Couleur	chrome
largeur (mm)	95
hauteur (mm)	231,9
profondeur (mm)	12
nombre d'unités	3
traitement de la surface	métallique
hauteur d'encastrement (mm)	231,9
largeur d'encastrement (mm)	95
qualité du matériau	thermoplastique
type de fixation	fixation à borne
sens de montage	vertical
numéro RAL (équivalent)	9006
indice de protection (IP)	IP41
finition de la surface	brillant
adapté à un canal d'allège	OUI
adapté à une installation encastrée	OUI
adapté à une installation intégrée	OUI
nombre d'unités, verticales	3
nombre de modules verticaux (construction modulaire)	6

nombre d'inserts pour interrupteurs 3

QC Unité 1

QCT PF

Document(s)

- [Fiche](#)

Ean13	8011564273641
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067011236

Images du produit

