



ODELEC-NOLLET

COF.INOX P.PLEINE 585X800X300

Électricité > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Coffret - Armoire - Enveloppe > Coffret - Armoire > COF.INOX P.PLEINE 585X800X300

<https://odelec-nollet.fr/gewiss-tableau-inox-porte-pleine-585x800x300-101063112.html>

Description courte

Marque : GEWISS

Fabricant : GEWISS

Référence :GEW46056

COFFRET EN ACIER INOX À PORTE PLEINE AVEC SERRURE
585X800X300 - IP55



Description

COFFRET EN ACIER INOX À PORTE PLEINE AVEC SERRURE 585X800X300 - IP55

Description

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000
Marque	GEWISS
Ean13	8011564096967
Référence fabricant	GW46056

Caractéristiques produit

Classe isolement	Pré-équipé avec bornier de terre
Dim. nominales LxHxP (mm)	585x800x300
Indice de protection	IP55
Matiere	Acier inoxydable de 10/10 à 15/10 type AISI 304
Résistance aux chocs	IK10
Nb de serrure	2
Nb mod. EN 50022	140 (28x5)
Application	Pour utilisation en intérieur dans les endroits soumis au nettoyage par jets d'eau
Puissance dissipée A (W)	240
Puissance dissipée B (W)	159
Dim. fonctionnelles LxHxP (mm)	585x800x300
Température d'utilisation	25 +60 °C
Caractéristique matière	Acier inox
Electrocod	0320
Norme	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24
Famille	46 QX
Tension nominale maximum d'utilisation (Ue)	690 V
Type de porte	Porte pleine
Ware number	85381000
Couleur	acier inoxydable
largeur (mm)	585
hauteur (mm)	800
profondeur (mm)	300
nombre de portes	1
nombre de serrures	2
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
indice de protection (IP)	IP55

adapté à un montage extérieur	OUI
fixation au mur	OUI
finition de la surface	non traité
QC Unité	1
QCT	PF

Document(s)

- [Fiche](#)

Ean13	8011564096967
Fournisseur	GEWISS
Référence Odelec-Nollet	067001896
Couleur	Inox

Images du produit

